好光景室外通信光缆

产品名称	好光景室外通信光缆
公司名称	广州好光景通信设备有限公司
价格	1.00/米
规格参数	
公司地址	广州市天河区龙口西路67号贤人阁1114
联系电话	86-02013710348704 13710348704

产品详情

好光景室外通信光缆

广州好光景通信科技有限公司电话：13710348704　联系人：邓夏梅。光缆规格：光缆内光纤规格分为单模与多模。单模光缆和多模光缆中还可以分为2芯光缆，4芯光缆、6芯光缆、8芯光缆、12芯光缆、16芯光缆，24芯光缆、36芯光缆，48芯光缆、56芯光缆，72芯光缆、96芯光缆、120芯光缆，144芯光缆等光纤光缆，可以根据客户的需求选用不同芯数的光纤光缆，

2.光纤光缆的种类： 1.按敷设方式分有：自承重架空光缆，管道光缆，铠装地埋光缆和海底光缆，煤矿用阻燃光缆，FTTH室内光缆。2.按光缆结构分有：中芯束管式光缆，层绞式铠装光缆，紧抱式光缆，双铠双护套光缆，带式光缆，束状光缆，非金属光缆和可分支光缆。3.按用途分有：长途通讯用单模光缆、短途室外单多模光缆、混合光电光缆和建筑物内用光缆。

3.光纤光缆产品特点：　好光景室外通信光缆 GYXTW中心束管式室外光缆,常用内装4-12根光纤芯，并充满油膏，松套管外纵包阻水带和轧纹钢带、外护套采用全新优质黑色聚乙烯，在护套内平行对称设置两根圆钢丝。该光缆全截面阻水，结构紧密、外径小、重量轻、具有良好的机械性能，低损耗、低色散、适用于数字或模拟传输通信系统的架空、管道和直埋敷设。
光纤光缆 产品优点：
☆ 尺寸小、重量轻、使光缆具有优越的抗弯性能，方便施工作业；
☆ 钢带铠装层增强了光缆抗侧压，防及防潮性能；
☆ 两根钢丝加强件，抗拉性能好；　☆ 双面涂塑钢带(PSP)提高光缆的防透潮能力
☆ 独特的工艺控制与优质材料的选配，使光缆具有卓越的机械性能和环境性能.
光纤光缆 技术参数：
参数项目 参 数 ：光缆芯数 4-12芯，光缆外径 8.5-9.5 mm　光纤纤芯直径 单模9/125um;多模62/125um或50/125um， 抗拉力（N）短期 ≥1500，抗侧压 ≥1000，允许弯曲半径（动态） 20倍光缆外径　温度特性 -40°C～+60°C，重量（kg/km） 100-120

纵向阻水性能 1米高水柱24h后3m试样无水渗出 光缆产品服务，在全体员工的共同努力下，已经成为了广州光纤光缆市场最大的生产商及光纤光缆供货商之一，其光纤光缆产品被广泛应用于中国电信,中国移动,中国联通,及电力,广电,交通,教育,航天,化工,石油,医疗等。

光纤光缆经销地点及服务：广州深圳珠海中山佛山东莞海南肇庆湛江揭阳潮州江门阳江韶关梅州河源云浮惠州汕头。