

# 艺佰涂HUT-1反应型桥面防水涂料用处/用法(途)

产品名称	艺佰涂HUT-1反应型桥面防水涂料用处/用法(途)
公司名称	广东众建新型材料有限公司
价格	120.00/件
规格参数	品牌:艺佰涂 固含量:45 断裂延伸率:600
公司地址	广州市白云区东平中路5号401B030
联系电话	17666668815 17666668815

## 产品详情

产品简介：

HUT-1反应型桥面防水涂料，是一种环保型高科技产品，防水层不但有足够的不透水性能外，还能保证防水层同混凝土桥面板及沥青混凝土铺装层两者之间都有足够的粘结强度和剪切强度，为了适应高架桥快速行车的需要，而且该产品在-15℃低温时还有较好的弹性和塑性，在高温90~155℃下有足够的强度和热稳定性，在实际应用中有良好的抗老化能力以及对应变值的适应性，这些性能要求显然是热淌冷脆的石油沥青无法满足的。

适用范围：广泛应用于国内许多高速公路桥梁、市政高架桥梁、房屋（地下室、屋面）建筑等。执行Q / NYIM1-2008标准

施工注意事项：

（1）涂料使用前应搅拌均匀。（2）预计涂料不能表于前下雨不能施工。（3）施工过程中，严禁乱踩未干的防水层。（4）防水层做完后，在沥青混凝土铺装层未上以前要严加保护，防水层实干后，可在其上开行10t以下汽车，但不得在其上打弯，倒车，急刹车等。10t以上的货车，铲车、吊车等禁止通行。

施工与用量：

那么如何选择优质的防水材料呢

经过小编在建材市场多天的调研，发现市场上的家装建材防水材料大致分为以下五类：硬性灰浆、柔性灰浆、卷材类、聚氨酯类、丙烯酸酯防水涂料。

硬性灰浆，也称刚性灰浆：乳液和砂浆的比例是1:4，刷完之后也特别好处理，直接贴砖就可以。固化之后形成水泥块，不会起包渗水，背面的防水效果更好，相比其他防水材料具有很大的优势。

柔性灰浆，相比硬性灰浆调和比例变了，5:4，更适合墙面和底面等迎水面，基层开裂也不会影响防水效果。

防水卷材，由沥青、橡胶或其他有机材料制成的成卷防水材料，俗称油毡或者油毛毡，它具有良好的防水性和较好的柔韧性。相比于其他材料，防水卷材在水下浸泡后性能基本不变，在压力作用下也不透水。在高温下，不流淌、不起泡、不滑动。

采用专用喷涂设备，进行喷涂施工，一般需喷涂三遍，每遍间隔12小时以上（视天气情况、温度而定）。一般基面平整的情况下，喷涂三遍厚度约0.8~1.0mm，需用料0.8~1.2kg。

包装规格：

50公斤/桶（塑料桶）、200公斤/桶（铁桶）