

飞机腊克线FVL

产品名称	飞机腊克线FVL
公司名称	上海申远高温线有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海嘉定外冈恒翔路199号
联系电话	86-02156655701 13370260263

产品详情

产品型号：FVL/FVLP 执行标准：Q/IRMV6-2009 产品特性：1、额定电压：450/750V
 2、工作温度：-60~+105 3、导体：绞合镀锡铜线 4、绝缘：聚氯乙烯（PVC）5、护套：玻璃纤维编织+腊克涂覆 6、颜色：红/黄/兰/白/黑/黄绿/棕等 特点/用途：具有耐磨、防水、耐寒、耐油耐汽油混合物、不易燃烧,不易老化，环保，在相对湿度在98%环境中可正常使用。广泛用于飞机低压线路,高速公路监控设备线路安装用、高速公路用电感线圈专用线(电子警察用线,地感线圈用线)也用于照明灯具接线,马路高杆灯用线。 交货要求：按双方合同协议商定，允许不小于10米的短段交货。其数量应不超过交货总长度的10%。

规格结构及技术参数：

标称 截面 mm ²	导体结构	绝缘平 均厚度 mm	护套平 均厚度 mm	屏蔽铜 线直径 mm	电线平均外径 m	
	根数/单线直径				非屏蔽型	屏蔽
0.35	7 × 0.25	0.40	0.50	0.10-0.15	2.55	2.95
0.5	7 × 0.30	0.40	0.50	0.10-0.15	2.70	3.20
0.75	7 × 0.37	0.40	0.50	0.10-0.15	2.90	3.40
0.8	7 × 0.40	0.40	0.50	0.10-0.15	3.00	3.50
1	19 × 0.26	0.45	0.50	0.10-0.15	3.20	3.70
1.2	19 × 0.28	0.45	0.50	0.10-0.15	3.20	3.70

1.5	19 × 0.32	0.50	0.50	0.10-0.15	3.40	3.90
2	19 × 0.37	0.50	0.50	0.10-0.15	3.90	4.40
2.5	19 × 0.41	0.50	0.50	0.10-0.15	4.05	4.50
3	19 × 0.45	0.50	0.50	0.10-0.15	4.25	4.75
4	49 × 0.32	0.50	0.50	0.10-0.15	4.90	5.40
5.5	49 × 0.36	0.50	0.50	0.10-0.15	5.24	5.74
6	49 × 0.39	0.50	0.50	0.10-0.15	5.50	6.00
8	49 × 0.45	0.60	0.50	0.10-0.15	6.25	6.75
10	49 × 0.52	0.60	0.50	0.10-0.15	6.88	7.38
16	49 × 0.64	0.60	0.50	0.10-0.15	7.96	8.40
25	98 × 0.58	0.60	0.50	0.10-0.15	9.70	10.2
35	133 × 0.58	0.60	0.50	0.10-0.15	10.90	11.5