

新疆居民楼防静电陶瓷钢基复合活动地板生产厂家

产品名称	新疆居民楼防静电陶瓷钢基复合活动地板生产厂家
公司名称	乌鲁木齐市米东区巨拓建材经营部
价格	18.00/平方米
规格参数	断裂模数:最小值不小于27Mpa 中文名称:防静电地板 符合指标为防静电陶瓷地板:钢制、木芯、硫酸钙、铸铝
公司地址	新疆乌鲁木齐市米东区米东南路西三巷1151号
联系电话	15719998710

产品详情

好防静电地板要耐磨高耐磨性是强化木地板突出的优点之一。世界强化地板市场上的主品应达到AC3级的耐磨度(即转速达6000转以上)。市场上有许多地板采用低质量的耐磨纸来降低成本,其耐磨度自然低,使用寿命也将大大缩短。防静电产品在微电子工业生产中有着广泛的应用,用于电子元器件、半导体、电子产品组装及大规模、超大规模集成电路的洁净车间,避免人体在车间内移动产生静电。控制静电放电对计算机通信、各类电子设备及对静电敏感器件危害,防止计算机内存及电子仪器内部的损坏。其它应用:用于对静电敏感的、易燃易爆的场所和石油化工车间及医院手术室、麻醉室、氧吧间及其它有防静电要求的场所。防静电高架地板主要应用于计算机机房、数据处理中心、实验室、微波通信站机房、程控电话交换机房、移动通信机房、卫星地面站机房、电台控制机房、电视发射台控制室、播控室、监控机房、中央控制室等。防静电地板铺设要求(1)地板的铺设应在室内土建及装修完毕后进行;(2)地板应平整、清洁、干燥、无杂物、无灰尘;(3)布置在地板下的电缆、电器、空气等管道及空调系统应在安装地板前施工完毕;(4)重型设备基座固定应完工,设备安装在基座上,基座高度应同地板上表面完成高度一致;(5)施工现场备有220V/50HZ电源和水源。防静电活动地板一般根据基材和贴面材料不同来划分。基材有钢基、铝基、复合基、刨花板基(木基)、基等。贴面材料有防静电瓷砖、(HPL)、PVC等。另外还有防静电塑料地板、OA网络地板等。我们一贯遵循“客户至上,至善至美”的经营理念,致力于为客户提供迅捷、周到的服务。在完善产品质量的同时,始终把为客户提供优良服务作为公司赢得市场的关键。