

数控油压热压机，数控热压鼓包机，薄膜面板打凸机，液压热压成型机

产品名称	数控油压热压机，数控热压鼓包机，薄膜面板打凸机，液压热压成型机
公司名称	鑫台铭机械设备（合肥）有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市东二环国际五金机电城一期B区5栋119号
联系电话	0551-67198761 15256089601

产品详情

本系列液压机广泛各种PV,PE PC等薄膜开关,薄膜面板打凸包等.以及一些需要加热成型的产品.是广大电子行业,塑胶行业的常用设备.

- 1.该系列液压机床以1-14MPA的液体压力为动力源,外接三相AC380V 50HZ或三相AC220 60HZ交流电源.总耗电功率最大不超过8.5KW.
- 2.该系列设备以液体作为介质来传递能量,效率高,保压时间可在0-24小内自由调整.
- 3.设备待机时噪音不超过80分贝.
- 4.上下工作面装有热处理后的发热板,开有通用的T型槽固定模具,采用智能温控器PID控制.精度高,温度误差 ± 1 以内.
- 5.采用四柱三板式结构,活动板的垂直精度由四个精密导套控制,下工作面与上工作面任意点的平行精度达到0.08MM以下.
- 6.采用可调式定位油缸,下死点定位精度高,重复精度达到0.01mm以下.100%保证压印深度.
- 7.具有自动计数功能,分手动和半自动两种控制方式,手动可将压装上模停在任意行程范围内,配有紧急回升按钮,也可加装红外线护手装置
- 8.主轴的下降速度为88MM/S,

9.压力、压制行程、保压时间、闭合高度客户均可自行调整，方便操作；

10.液压系统内置油箱底部,外观整洁,稳重.工作台下方装有脚轮和脚杯，可轻便移动，该系列最大机型重量不超过450KG.

11.该系列液压机械出力范围有5tf. 10tf. 可选.(1tf=1000kgf=9.8KN),也可按客户需求定做.