

# 除静电PET膜片清洁机粘尘滚轮清洁机BW系列

产品名称	除静电PET膜片清洁机粘尘滚轮清洁机BW系列
公司名称	苏州市爱德宝机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州市吴中区迎春南路112号
联系电话	051266504500 18934590510

## 产品详情

### 除静电PET膜片清洁机粘尘滚轮清洁机BW系列

BW系列清洁机规格表（第四代机器）				
机器名称	BW400	BW600	BW850	BW900
电源	AC 110V/220V 单向50/60HZ（供选择）			
除尘滚输（mm）	Ø28 × 439 × 6支	Ø28 × 639 × 6支	Ø38 × 839 × 6支	Ø50 × 900 × 6支
集尘胶辊（mm）	Ø48 × 439 × 4支	Ø48 × 639 × 4支	Ø48 × 839 × 4支	Ø48 × 900 × 4支
清洁方式	双面清洁、双向集尘			
除静电方式	交流除静电装置			
运转速度	0~35M/min，无极调速，刻度表			
运送带长度	400mm	500mm	800mm	900mm

马达功力	120W			
机器尺寸	700x384x380	910x384x380	1100x384x436	1310x384x436
过片材宽度	70~400	70~600	70~800	70~1100
过片材厚度	0.05-2.0 mm			

以上产品规格数据谨供参考，欢迎来电垂询或面洽合作事宜！

还可根据客户要求做：

1. 防卷型：以适应薄材料清洁，如厚度在0.05mm-1.0mm区间的材料；
2. 程式运转设定，如往返清洁、出料停清洁、正反转等，可加PLC程序控制；
3. 计数报警，设定数值，到数后声音或光电报警，以提示更换集尘纸卷或清洁机器清理；
4. 输送皮带长度、样式，可根据要求定做，如平皮带、线型皮带、轮片式输送供选择；
5. 主机支撑架，可调高度，任意定做；
6. 防静电胶辊，使机器工作时产生较小静电；
7. 除静电设备，可以要求加装，以提高除静电效果；
8. 全中文触摸屏式控制。

适用范围可列举如下：

1. 光电显示器材料：偏光片、上下扩散片、扩散板、增亮膜(棱镜片)、反射片、导光板、玻璃基板等

基材。

2. 印刷电路板材料：柔性/刚性电路板、铜箔基板、薄膜、底片等基材。
3. 精密网版印刷：PC、PP、PE、PET、PMMA、PVA、薄膜开关、商标、雷射膜、贴纸、离型纸等基材。
4. 清洁机应用制程领域：镀膜、涂布、贴合、冲模、裁切、钻孔、分条、组装、检查、包装等作业之板面清洁

## 清洁机使用的必要性

1. 双面除静电除尘；
2. 机器运行稳定，提高清洁品质，稳定客户产品信心；
3. 提高清洁速度，每人操作一台机器，机器清洁速度是人工清洁效率的5倍以上；
4. 节省人力，解决用人成本居高上升及招工难问题；
5. 用人不如用机器；

## 技术背景

苏州市爱德宝机械设备有限公司，平面材料表面除静电除微尘设备产品作为生产厂家，已有12年从业历史，是国内实力最大、研发能力最强及售后服务最好的制造厂商之一，拥有众多知名客户企业在使用，如3M、达运、璨宇、奇美、三星、LG等，可以依客户需求订做，交货快捷，有些机型有现货供应。

本设备全称应为：平面材料表面除静电除尘双面接触式粘尘辊轮清洁机，另有多许多另称，如：PET膜片清洁机、板面清洁机、版面清洁机、粘尘滚轮机、静电除尘机、洗片机、除尘机、滚轮清洁机、粘尘机等；按功能可称为：膜片清洗机、导光板清洁机、偏光片清洁机、扩散牌清洗机、柔性线路板清洁机、玻璃清洁机、微尘清洁机等。

机器研发制作，公司发展到今天，已经对机型更新换代至第五代产品，现在销售的主要为第三至第五代产品，即ST系列、GC系列、SMA系列，依不同的清洁对象，可酌情选择。