

MDF总配线架（3000回线/对/门卡接式配线架）

产品名称	MDF总配线架（3000回线/对/门卡接式配线架）
公司名称	浙江泰平通信技术有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:普天泰平 型号:JPX01 应用领域:通用
公司地址	慈溪市观海卫镇工业区
联系电话	0574-63622522 13736014228

产品详情

PTTP普天泰平 MDF总配线架（3000回线/对/门卡接式配线架）

3. 模块指标：

- 结构尺寸：横排：103（H）×219（W）×75（D）；直排：185（H）×118（W）×102（D）
- 导线材料：单股塑料绝缘导线；
- 芯线直径：0.4-0.6mm；
- 大外径（包括绝缘层在内）：1.4mm
- 单根导线沿槽口垂直方向的拉脱力：25N；
- 保安器簧片与接线排端子片间的接触压力： $f > 50g$
- 卡接寿命：> 200次

4. 保安单元

- 直流击穿电压 $U_{dc}=230 (+30/-40) V$ ；
- 脉冲击穿电压 $U_{max} 800V(1000V/\mu s$ 电压上升率时)；
- 耐雷电冲击能力：能通过下面的模拟雷击试验。在脉冲电压4KV，电压波形10/700 μs 试验次数10次间隔1分钟相邻两次电压极性相反冲击下，能正常工作；

- 耐电力线感应（长线路）能力：在电压 $U_{ac}(\max) = 600Vr.m.s$
 $f=50HZ$ 持续时间500ms试验5次，间隔1分钟条件下，能正常工作；
- 耐电力线碰触能力：在电压 $U_{ac}(\max) = 220Vr.m.s$
 $f=50HZ$ 持续时间15分钟条件下，不起火、不燃烧；失效保护（FS）功能：按YD/T
694-1999的6.26规定，放电回路中的a线或b线在15秒内接地,并输出告警信号；
- 常温电阻 < 20 ， a、 b线差 < 1.5 ；
- 过电流防护功能：不动作电流100mA，1小时不动作（测试电压直流60V，环境温度+40 ）