

MDF总配线架（4400回线/对/门卡接式配线架）

产品名称	MDF总配线架（4400回线/对/门卡接式配线架）
公司名称	浙江泰平通信技术有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:普天泰平 规格:齐全 应用领域:通用
公司地址	慈溪市观海卫镇工业区
联系电话	0574-63622522 13736014228

产品详情

PTTP普天泰平-MDF总配线架（4400回线/对/门卡接式配线架）

- 1) 直流击穿电压 $U_{dc}=230 (+30/-40) V$ ；2) 脉冲击穿电压 $U_{max} 800V(1000V/\mu s$ 电压上升率时)；3) 耐雷电冲击能力：能通过下面的模拟雷击试验。在脉冲电压 $4KV$ ，电压波形 $10/700 \mu s$ 试验次数10次间隔1分钟相邻两次电压极性相反冲击下，能正常工作；
- 4) 耐电力线感应（长线路）能力：在电压 $U_{ac} (max) =600Vr.m.s$
 $f=50HZ$ 持续时间 $500ms$ 试验5次，间隔1分钟条件下，能正常工作；
- 5) 耐电力线碰触能力：在电压 $U_{ac} (max) =220Vr.m.s$
 $f=50HZ$ 持续时间15分钟条件下，不起火、不燃烧；失效保护（FS）功能：按YD/T 694-1999的6.26规定，放电回路中的a线或b线在15秒内接地,并输出告警信号；
- 6) 常温电阻 $< 20 \Omega$ ，a、b线差 $< 1.5 \Omega$ ；
- 7) 过电流防护功能：不动作电流 $100mA$ ，1小时不动作（测试电压直流 $60V$ ，环境温度 $+40^\circ C$ ）。；

订货指南：