

新乡凤泉区聚氨酯保温钢管生产厂家

产品名称	新乡凤泉区聚氨酯保温钢管生产厂家
公司名称	沧州汇都管道有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	盐山县孟店乡贾金村83号
联系电话	13833705025 13833705025

产品详情

高密度聚乙烯塑料外护聚氨酯泡沫预制直埋保温管 以其优良的性能，方便的施工及使用年限长而倍受人们欢迎，其结构为:外保护层、[保温层](#)、防渗漏层三部分，外保护层材料为[聚乙烯夹克管](#)或[玻璃钢](#)或其它材料。[敷设](#)方式有直埋、架空、地沟三种方式。

聚氨酯保温管道应用范围：保温管道广泛用于液体、气体的输送管网、[化工管道](#)、保温工程、石油、集中供热热网、中央空调通风管道、市政工程等。

一层：工作钢管层根据设计和客户的要求一般选用无缝管(GB8163-87)螺旋焊管（GB9711-88;SY/T5038-92）和直缝焊管(GB3092-93)。钢管表面经过先进的抛丸除锈工艺处理后，钢管除锈等级可达GB8923-1988标准中的Sa2级，表面粗糙度可达GB6060.5-88标准中R=12.5微米。第二层：聚氨酯保温层用高压发泡机在钢管于外护层之间形成的空腔中一次性注入硬质聚氨酯泡沫塑料原液而成。即俗称的“管中管发泡工艺”。其作用一是防水，二是保温，三是支撑热网自重。当输送介质温度为：-50 —120 时，选用硬质聚氨酯脲泡沫塑料做保温层。第三层：高密度聚乙烯保护层

预制成一定壁厚的黑色（黄色）塑料管材，其作用一是保护聚氨酯保温层免遭机械硬物破坏，二是防腐防水。聚氨酯保温钢管导热系数 W/m.k 0.016-0.024 使用温度 -90-+120 闭孔率 % 97.4倍。

我公司将凭借良好的信誉，雄厚的实力，优质的产品，低廉的价格服务于广大用户。公司产品全部采用SY/TGB/T标准和API Spec5L标准产品广泛用于天然气、石油、化工、电力、热力、给排水、蒸汽供热、水电站用压力钢管、火力发电、水源等长距离输送管线及打桩、桥梁、钢结构等工程领域。公司产品质量稳定，货源充实，价格合理，交货及时，本着诚信为本，互惠互利的原则，诚邀新老客户莅临参观洽谈。公司是专业生产螺旋焊管的大型企业，拥有4条先进的螺旋管生产线，生产 159- 3820（壁厚5mm-30mm）的双面埋弧螺旋焊钢管，年生产能力5万吨。公司技术力量雄厚，螺旋钢管产品从原料采购、生产

流程、产品研发至销售严格执行ISO9001质量体系标准。产品广泛应用于流体输送、天然气、钢结构、船舶、热力、石油管线、填海打桩等领域产品质量始终是我们生存与发展的基础。公司配置了一系列产品检测设备：X摄像实时成像系统、磁粉探伤仪、水压试验机等先进的质量检测设备和物理、化学实验室；配备了专业的人员，进行从原材料到产成品的全程检验；并在生产过程中按照工序流程推行规范、科学、严格的质量内部控制与管理制度，确保产品出厂合格率****；在质量服务上实行问题跟踪解决制，做到客户无忧使用。先进完备的检测手段，成熟完善的工艺流程，精益求精的工作态度，与时俱进的管理模式及营销理念，将引领宏科华与您携手进入**，共创美好未来！