

番禺监控 花都监控 从化监控 增城监控 萝岗监控

产品名称	番禺监控 花都监控 从化监控 增城监控 萝岗监控
公司名称	广州市潮兴网络科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	广州市天河区车陂路95号瑞星大厦3楼336室
联系电话	86-02082562100 13535399288

产品详情

广州市潮兴网络科技有限公司从事设计、安装、施工、代维、维修数模集团电话、数字闭路监控、远程监控工程、百万高清摄像机工程、无线wifi网络工程、tkoko公共广播、背景音乐、会议系统、酒店数字电视改造工程、ic卡智能技术、智能考勤门禁、智能停车场收费系统、智能巡更、智能楼宇对讲、智能小区一卡通应用系统。拥有十年以上弱电监控施工经验，来电可上门提供详细报价、解决方案。
永辉红外防水摄像机

产品名称:

yh-tc10/yh-tc10h

产品特点:

低功耗，易散热 色彩还原性好，画质清晰 采用最新图像处理技术, 白天彩色机芯成像, 真实艳丽; 晚上黑白低照机芯成像, 干净明亮 低照效果更佳

技术指标：

model 型号	yh-tc10	yh-tc10h
成像器件 pickup device	1/3 " color sony ccd	
像素 number of pixels	pal:512(h)x582(v) ntsc:512(h)x492(v)	pal:752(h) × 582(v) ntsc:752(h) × 492(v)
信号制式 system of signal	ntsc/pal	

水平解晰度 horizontal resolution	color:480 b/w:500tv	color:560tv b/w:600tv
最低照度 minium illumination	0lux/f1.2 (ir on)	
镜头 lens	6mm/8mm/12mm可选/optional)	
背光补偿 backlight compensation	auto/自动	
电子快门 electronic shutter	1/50(1/60) ~ 1/100,000sec	
白平衡 white balance	auto/自动	
信噪比 s/n ratio	> 48db	> 52 db
伽玛校正 gamma correction	> 0.45	
工作温度 operation temperature	-20 ~50	
同步方式 sync.system	internal/内同步	
视频输出幅度 video output	1.0vp-p/75	
所需电源 power supply	dc 12v,800ma	
尺寸 dimensions(mm)	186(l) × 121w) × 108(h)	
红外线波长 wavelength	850nm	
重量 (公克) weight(g)	1450g	
可视距离 ir view distance	32 pcs 8 led 35-60m	