

新乡原阳县聚氨酯保温钢管生产厂家

产品名称	新乡原阳县聚氨酯保温钢管生产厂家
公司名称	沧州汇都管道有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	盐山县孟店乡贾金村83号
联系电话	13833705025 13833705025

产品详情

高密度聚乙烯塑料外护聚氨酯泡沫预制直埋保温管 以其优良的性能，方便的施工及使用年限长而倍受人们欢迎，其结构为:外保护层、[保温层](#)、防渗漏层三部分，外保护层材料为[聚乙烯夹克管](#)或[玻璃钢](#)或其它材料。[敷设](#)方式有直埋、架空、地沟三种方式。

聚氨酯保温管道应用范围：保温管道广泛用于液体、气体的输送管网、[化工管道](#)、保温工程、石油、集中供热热网、中央空调通风管道、市政工程等。

一层：工作钢管层根据设计和客户的要求一般选用无缝管(GB8163-87)螺旋焊管（GB9711-88;SY/T5038-92）和直缝焊管(GB3092-93)。钢管表面经过先进的抛丸除锈工艺处理后，钢管除锈等级可达GB8923-1988标准中的Sa2级，表面粗糙度可达GB6060.5-88标准中R=12.5微米。第二层：聚氨酯保温层用高压发泡机在钢管于外护层之间形成的空腔中一次性注入硬质聚氨酯泡沫塑料原液而成。即俗称的“管中管发泡工艺”。其作用一是防水，二是保温，三是支撑热网自重。当输送介质温度为：-50 —120 时，选用硬质聚氨酯脲泡沫塑料做保温层。第三层：高密度聚乙烯保护层

预制成一定壁厚的黑色（黄色）塑料管材，其作用一是保护聚氨酯保温层免遭机械硬物破坏，二是防腐防水。聚氨酯保温钢管导热系数 W/m.k 0.016-0.024 使用温度 -90-+120 闭孔率 % 97.4倍。

1、关于订单购物前，有任何问题，可以随时咨询我们客服人员，我们会耐心解答您的问题。2、关于发货订单正式成立之后，4天内发货，如有情况影响发货时间，我们会时间联系您。如果货物要订做或者货量较多，需事先告知我们。3、运费问题客户可以选择自己喜欢的物流，也可叫我们帮客户安排运输，在双方协定好后执行。4、付款方式1.款到发货；2.定制货品，需支付定金。3.保证交易；5、说明1.采购货物时，请将贵单位的抬头，所需材质、规格、公差、用途、要求、有效的邮寄地址，人员。将由我公司以快递方式寄出。2.我公司提供的为增值税，此可以用作单位报税抵扣和使用。3.金额为商品的金额，

不包含物流及其他费用（另有协商除外）