

【移动双杠】心里行为训练器材 警犬训练器材

产品名称	【移动双杠】心里行为训练器材 警犬训练器材
公司名称	河北胜川体育器材制造有限公司
价格	500.00/套
规格参数	品牌:胜川 型号:001 河北:002
公司地址	河北 盐山县 杨集乡 大郝工业开发区
联系电话	0317-6225629 13013226233

产品详情

400米阻拦设置及训练方法

400米阻拦场主要分14个阻拦物，多数为跨桩、壕沟、护墙板、高板跳水台、铁桥、墙体等训练设施、

. 400米阻拦场(1套)规格技术参数: 1.跨桩:由5个直径30cm,高过地面10厘米的跨桩组成.右边三个跨桩的定位点间距2.30米,间隔运动场地轴线30cm,跨桩中点距端线5米.左边2个跨桩的定位点间距2.30米,间隔运动场地轴线60cm,第1跨桩核心点距端线6.15米.跨桩由立柱可混泥土构成. 2.壕沟:长,宽,深各为2米.沟壁应是正垂面. 3.护墙板:宽2米,高1.1米,厚20厘米.洞孔宽50cm,高40厘米,边缘距地面60cm,建在护墙板左侧.护墙板一般是由实木板构成. 4.高板跳水台:(高板高1.80米,长2米,宽50cm,厚5-8cm.)灵台高1.5米,长,宽各1米.低台高,长,宽各1米.高板,灵台,低台间隔1米,由砖,混泥土构成.(高板由木材构成,支撑材料为角铁.)水平横梯由钢制园管构成,设置至少15个横杠,直径为3-4cm,四个立柱直径为5厘米以上,高度2.5米. 5.铁桥:长5米,高1.3米,直径20-25cm,桥平面设计图宽10厘米,斜柱长2米,宽20厘米.大桥下面立杆间距1-1.30米,柱应漆上红,白两色色彩,一般是由无缝管构成. 6.墙体:宽,高各2米,厚20厘米.一般是由实木板组成. 7.低桩网:由12根立柱相符合排列二行,行距2米,间距1米,桩超过地面50cm,每对立桩间以塑胶材料弄直成直线构成桩网,线下推广地面以松柔的沙层好.立柱由无缝管构成