

广州加油站监控 广州码头监控 广州客运站监控 广州车站监控

产品名称	广州加油站监控 广州码头监控 广州客运站监控 广州车站监控
公司名称	广州市潮兴网络科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	广州市天河区车陂路95号瑞星大厦3楼336室
联系电话	86-02082562100 13535399288

产品详情

广州市潮兴网络科技有限公司从事设计、安装、施工、代维、维修数模集团电话、数字闭路监控、远程监控工程、百万高清摄像机工程、无线wifi网络工程、tkoko公共广播、背景音乐、会议系统、酒店数字电视改造工程、ic卡智能技术、智能考勤门禁、智能停车场收费系统、智能巡更、智能楼宇对讲、智能小区一卡通应用系统。拥有十年以上弱电监控施工经验，来电可上门提供详细报价、解决方案。
永辉红外防水摄像机

产品名称:

yh-wp810ed/wp810

产品特点:

低功耗;光斑均匀,角度大;彩转黑完全,低照效果佳;红外灯使用寿命是普通led的3-5倍;采用原装日本sony dsp方案技术指标.配super had ccd

技术指标:

model 型号	yh-wp810ed	
成像器件 pickup device	1/3 " color sony ccd	
像素 number of pixels	pal:886(h) × 542(v)ntsc:886(h)	pal:752(h) × 582(v) ntsc:752(h)

	× 502(v)	× 492(v)
信号制式 system of signal	ntsc/pal	
水平解晰度 horizontal resolution	680tv line	480tv line
最低照度 minium illumination	0lux/f1.2 (ir on)	
镜头 lens	标配25mm	
背光补偿 backlight compensation	auto/自动	
白平衡 white balance	auto/自动	
电子快门 electronic shutter	1/50(1/60) ~ 1/100,000sec	
信噪比 s/n ratio	> 48 db	
伽玛校正 gamma correction	> 0.45	
工作温度 operation temperature	-20 ~50	
同步方式 sync.system	internal/内同步	
视频输出幅度 video output	1.0vp-p/75	
所需电源 power supply	dc12v,1500ma(ir on)	
尺寸 dimensions(mm)	185(l) × 120(h) × 120(w)	
红外线波长 wavelength	850nm	
重量 (公克) weight(g)	1400g	
防水等级 waterproof rate	ip66	

可视距离 ir view distance

12pcs piranha led/食人鱼 ir led 80-150m