

新乡解放区聚氨酯保温钢管生产厂家

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 新乡解放区聚氨酯保温钢管生产厂家 |
| 公司名称 | 沧州汇都管道有限公司 |
| 价格 | .00/件 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 盐山县孟店乡贾金村83号 |
| 联系电话 | 13833705025 13833705025 |

产品详情

高密度聚乙烯塑料外护聚氨酯泡沫预制直埋保温管 以其优良的性能，方便的施工及使用年限长而倍受人们欢迎，其结构为:外保护层、[保温层](#)、防渗漏层三部分，外保护层材料为[聚乙烯夹克管](#)或[玻璃钢](#)或其它材料。[敷设](#)方式有直埋、架空、地沟三种方式。

聚氨酯保温管道应用范围：保温管道广泛用于液体、气体的输送管网、[化工管道](#)、保温工程、石油、集中供热热网、中央空调通风管道、市政工程等。

一层：工作钢管层根据设计和客户的要求一般选用无缝管(GB8163-87)螺旋焊管（GB9711-88;SY/T5038-92）和直缝焊管(GB3092-93)。钢管表面经过先进的抛丸除锈工艺处理后，钢管除锈等级可达GB8923-1988标准中的Sa2级，表面粗糙度可达GB6060.5-88标准中R=12.5微米。第二层：聚氨酯保温层用高压发泡机在钢管于外护层之间形成的空腔中一次性注入硬质聚氨酯泡沫塑料原液而成。即俗称的“管中管发泡工艺”。其作用一是防水，二是保温，三是支撑热网自重。当输送介质温度为：-50 —120 时，选用硬质氨基甲酸酯泡沫塑料做保温层。第三层：高密度聚乙烯保护层

预制成一定壁厚的黑色（黄色）塑料管材，其作用一是保护聚氨酯保温层免遭机械硬物破坏，二是防腐防水。聚氨酯保温钢管导热系数 W/m.k 0.016-0.024 使用温度 -90-+120 闭孔率 % 97.4倍。

公司始终坚持“诚信为本、不断进取”的企业精神，在各界同仁与客户的关心支持下，经营产品不断增多，市场范围日益增大，已发展成为保温钢管加工销售为一体的综合性企业。沧州聚氨酯保温钢管厂家鼎业钢管制造有限公司产品价格低，高，报价及时，了重合同，守信誉单位、聚氨酯保温无缝钢管厂家、聚氨酯保温无缝钢管厂等荣誉称号。欢迎广大新老客户来厂参观指导，在后期我们还是会一如既往的给大家介绍相关的聚氨酯保温钢管知识，也希望行业内其他人士多多关注。我们将与您携手发展共创美好的未来！

