

新乡中站区聚氨酯保温钢管生产厂家

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 新乡中站区聚氨酯保温钢管生产厂家 |
| 公司名称 | 沧州汇都管道有限公司 |
| 价格 | 1500.00/件 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 盐山县孟店乡贾金村83号 |
| 联系电话 | 13833705025 13833705025 |

产品详情

高密度聚乙烯塑料外护聚氨酯泡沫预制直埋保温管 以其优良的性能，方便的施工及使用年限长而倍受人们欢迎，其结构为:外保护层、[保温层](#)、防渗漏层三部分，外保护层材料为[聚乙烯夹克管](#)或[玻璃钢](#)或其它材料。[敷设](#)方式有直埋、架空、地沟三种方式。

聚氨酯保温管道应用范围：保温管道广泛用于液体、气体的输送管网、[化工管道](#)、保温工程、石油、集中供热热网、中央空调通风管道、市政工程等。

一层：工作钢管层根据设计和客户的要求一般选用无缝管(GB8163-87)螺旋焊管（GB9711-88;SY/T5038-92）和直缝焊管(GB3092-93)。钢管表面经过先进的抛丸除锈工艺处理后，钢管除锈等级可达GB8923-1988标准中的Sa2级，表面粗糙度可达GB6060.5-88标准中R=12.5微米。第二层：聚氨酯保温层用高压发泡机在钢管于外护层之间形成的空腔中一次性注入硬质聚氨酯泡沫塑料原液而成。即俗称的“管中管发泡工艺”。其作用一是防水，二是保温，三是支撑热网自重。当输送介质温度为：-50 —120 时，选用硬质聚氨酯脲泡沫塑料做保温层。第三层：高密度聚乙烯保护层

预制成一定壁厚的黑色（黄色）塑料管材，其作用一是保护聚氨酯保温层免遭机械硬物破坏，二是防腐防水。聚氨酯保温钢管导热系数 W/m.k 0.016-0.024 使用温度 -90-+120 闭孔率 % 97.4倍。

公司有多年螺旋钢管的组织[设计](#)

，操作施工经验，向来以“诚信为本、质量为本、追求卓越、开拓创新”为一贯宗旨。重合同、守信誉，质量好，优，并提供各类型规格的螺旋钢管，以满足广大需求群体更高层次的需求。