

德国巴斯夫 PA66 6/Ultramid C33 L工程塑料 巴斯夫 锦纶66原料

产品名称	德国巴斯夫 PA66 6/Ultramid C33 L工程塑料 巴斯夫 锦纶66原料
公司名称	苏州安俊尔塑胶科技有限公司
价格	.00/吨
规格参数	品牌:PA66 型号:C33L 产地:德国巴斯夫
公司地址	苏州昆山市花桥镇
联系电话	13140851135 13331881215

产品详情

品牌

巴斯夫 Basf

牌号

C33 L

厂商

巴斯夫

用途级别

通用级、 家电部件、 电动工具配件

销售方式

品牌经销

加工级别

注塑级

厂家(产地)

德国巴斯夫

特性级别

标准级

产品特性

PA66C33 L

是否进口

否

产地

品名

PA66

产品规格

仓编条码

szgzsc185847

形态

颗粒

价格属性

未税价

可售卖地

全国

类型

标准料、协议料

货号

德国巴斯夫 锦纶66 C33 L

C33 L是由德国巴斯夫生产的一款PA66塑料粒子。我公司长期供应耐热老化性能 PA66、可交联 PA66、流动性低 PA66、优良外观 PA66、低透气性 PA66、长纤维增强 PA66、high/Toughness PA66、等相关特性应用的锦纶66工程塑料。长期代理销售德国巴斯夫、日本住友、日本宇部、日本尤尼卡、日本旭化成弹性体、日本吴羽、日本三菱、日本瑞翁、德国拜耳、等厂家生产的塑料粒子。

德国巴斯夫 PA66 6/Ultramid C33 L规格用途

德国巴斯夫 锦纶66 6/Ultramid C33 L技术参数

性能项目	试验条件	测试方法	测试数据
密度	ISO1183	1.12	g/cm ³
表观密度		0.78	g/cm ³
吸水率(饱和,23 ° C)	ISO62	11	%
吸水率(平衡,23 ° C,5 0%RH)	ISO62	3.2	%
粘数(96%H ₂ SO ₄)	ISO307	195	cm ³ /g
含水量	ISO15512	0.060	%
相对粘度-1%in96%Su lfuricAcid	ISO307	3.19to3.41	
熔融温度 (DSC)	ISO3146	196	° C
补充信息	TestMethod	NominalValue	Unit
PelletShape		Round	
PelletSize		2.00to2.50	mm

关于德国巴斯夫 PA66 6/Ultramid C33 L价格

- 1.有关“德国巴斯夫 PA66 6/Ultramid C33 L”工程塑料物性表及价格以出厂实时数据为准.
- 2.如需获取“德国巴斯夫 PA66 C33 L”塑料粒子当天含税或未税价格以及更多价格行情请咨询我们.