

巴塞尔 Moplen EP640T

产品名称	巴塞尔 Moplen EP640T
公司名称	东莞市台益塑胶有限公司
价格	120.00/包
规格参数	密度:0.900g/cm ³ 热变形温度:98 熔体流动速率:51g/10 min
公司地址	广东省东莞市樟木头镇塑胶路1号41号楼128室（注册地址）
联系电话	13825730907

产品详情

PP聚丙烯的用途：薄膜制品：聚丙烯薄膜制品透明而有光泽，对水蒸汽和空气的渗透性小，它分为吹膜薄膜、线电、纺织、国防等工程配件，日用品，周转箱，医疗卫生器材，建筑材料。挤塑制品：可做管材、型材、各种小型容器等。低发泡、钙塑板，合成木材，层压板，合成纸，高发泡可作结构泡沫体。汽车工业（主要使机框架及机盖、冰箱门衬垫等）。电气绝缘材。机器包装薄皮，建筑，水管。日用品：瓶子、篮架、洗衣机、医疗器材等各种成型品。PP聚丙烯的成型加工：聚丙烯的成型加工性好，成型的方法很多，如注塑、吹塑、成型的比例大，注塑温度在180~200之间，注塑压力在68.6~137.2MPa，模具温度为40~60。预干燥温度在80可使用，要获得良好的良好的耐热、耐油、耐水等要求的印刷性能，须经电晕放电处理等再行印刷。结晶料，统应缓慢散热，并注意控制成型温度，料温低方向方向性明显，低温高压时尤其明显，模具温度低于50度时，角，以防应力集中。流动性好，但收缩范围及收缩值大，易发生缩孔，凹痕，变形。