

浮漂拦污设施 闸口水草拦截浮筒

| | |
|------|---|
| 产品名称 | 浮漂拦污设施 闸口水草拦截浮筒 |
| 公司名称 | 宁波天蔚环保科技有限公司 |
| 价格 | 98.00/件 |
| 规格参数 | 品牌:天蔚 型号:200*1000 产地:宁波 |
| 公司地址 | 浙江省宁波市镇海区骆驼街道三五路1066弄1号 韵恒大厦13层13-1室 |
| 联系电话 | 18258765322 |

产品详情

浮漂拦污设施 闸口水草拦截浮筒

浮筒式拦污导漂装置拦污浮筒厂家生产为水利水电工程在库区蓄水后，树木枝叶、庄稼杂草、塑料泡沫、生活垃圾等等漂浮污物*多，尤其在汛期别明显。

浮筒式拦污导漂装置拦污浮筒厂家生产为水利水电工程在库区蓄水后，树木枝叶、庄稼杂草、塑料泡沫、生活垃圾等等漂浮污物*多，尤其在汛期别明显。这些漂浮污物常积集于水面，当工程取水孔过水时，这些漂浮污物将随着水流向取水孔飘来，直接通过取水孔进入水轮发电机组或排涝泵站等机电设备，如果污物数量足够多、体积足够大、质地足够坚硬。

使用时应注意：

1. 选用绳夹时，U型环的内侧净距应比钢丝绳直径大1~3mm左右，净距偏大会使卡扣连接卡不紧钢丝绳，造成滑动而发生事故。
2. 卡扣的螺栓要拧紧，*般以钢丝绳被压扁~直径为准；
3. U型部分应与钢丝绳头接触，不能与主绳颠倒；绳夹安装要*顺、等距排列；

4. 为便于检查绳夹接头是否安*可靠或及时发现钢丝绳接头部位是否滑动，*般在后*个绳夹后面约500m m处再增设*个绳夹，并将钢丝绳头放出*个安*弯；若钢丝绳接头发生滑动时，可直观显现安*弯被拉直的现象，此时则应及时采取处理措施