

# 12V1A 开关电源

产品名称	12V1A 开关电源
公司名称	深圳德普电子（中山古镇）分公司
价格	10.00/台
规格参数	
公司地址	广东中山市古镇同益工业园4栋-3
联系电话	0760-88758184 18207609776

## 产品详情

### 12v1a产品性能指标检验规格书

电压分类及指标	规格型号	s-12w-12v	
	安装尺寸	70*38*30mm	
	端子标签	l n ≐ -v +v _adj	
外观、结构	产品表面无明显的凹痕、划伤、裂缝、变形等现象，无锈蚀及其他机械损伤。   开关和调节旋钮操作方便、灵活、可靠，零部件紧固   说明功能的文字、符号及功能显示完整且清晰端正。		
输入条件	110~220v ac 50-		
输出额定电压	12v		
输出额定电流	1a		

电位器最小调节范围		$\pm 5\%$
稳压精度		$\leq \pm 1\%$
负载稳定度		$\leq 1\%$
电压稳定度		$\leq 5\%$
纹波及噪声		$\leq 180\text{mV}$
漂移		$\leq 2\%$
效率		$\geq 70\%$
维持时间		$\geq 20\text{min}$
温度系数		$\leq 2 \times 10^{-4}\%$
短路保护		可自恢复
噪声		$\leq 55\text{dB}$
输入冲击电流		小于50倍输入电流
功率因数		$\geq 0.5$
暂态恢复时间		$\geq 50\text{ms}$
温度	工作	0 ~ 40、-40~50 (可选)
	存储及运输	-40~80
湿度 %	工作	20%~80%

	存储及运输	10%~9		
大气压力		86~106		
安全	耐电压项目	in out	1500vac	
		in—≡	1500vac	
		out—≡	500vac	
	泄漏电流	<=3.5r		
	绝缘电阻	in out、in—≡、out—≡分别施加		
电磁兼容性		根据需求达到国家		
可靠性		平均无故障工作时		
认证		可参考ccc、ce、		