

嘉鱼建筑工程材料燃烧性能等级B1材料送检项目

产品名称	嘉鱼建筑工程材料燃烧性能等级B1材料送检项目
公司名称	湖北精量建设工程质量检测有限公司
价格	.00/组
规格参数	检测公司:第三方检测机构 检测报告:一式五份 检测类型:见证取样
公司地址	仁和路玉龙居小区综合楼1-2层
联系电话	13477083161

产品详情

嘉鱼建筑工程材料性能等级B1材料送检项目，嘉鱼当然关于哪类材料属于哪一级，是需要在特定的条件之下进行测定的，a1级是在测量时不起明火，在测量b1级建筑材料的时候会有烟，但是烟必须在合格范围之内。b2级材料就是指在明火等易然情况之下不易起火，并且要不能很快发生蔓延。在火源离开之后是很容易熄灭的。而b3材料在明火和高温之下是容易起火的，并且在起火之后也是很容易发生蔓延的。在建筑工地上常用的b1级材料是比较多的，从顶棚材料来说：各类的石膏板和吸声板都是b1级。墙面材料来说也是属于b1，珍珠岩板、防火塑料板等都属于这级材料。当然b1级建筑材料还包括多涂燃料、难燃墙布和难燃墙纸。

建筑内部装修材料应见证取样检验。一、需要进行装修材料见证取样检验的工程范围

1、新建的高层公共建筑；2、新建的地上建筑面积大于3000m²或地下建筑面积大于1000m²的歌舞厅、影剧院、宾馆、饭店、商场、市场等公众的场所；

3、建筑面积大于1000m²内装修工程。二、应当进行见证取样检验的材料

属于上述工程范围的项目防火设计中所采用的下列装修材料，应进行见证取样检验：

- 1、顶棚使用的难燃性、难燃性材料及经现场阻燃处理的可燃材料；
- 2、隔断使用的难燃性、难燃性材料及经现场阻燃处理的可燃材料；
- 3、墙面使用的吸音、软包等难燃性材料及经现场阻燃处理的可燃材料；
- 4、铺地使用的难燃性材料；
- 5、窗帘、幕布类难燃性装饰织物；
- 6、电线、电缆使用的难燃性塑料套管；
- 7、隔热、保温使用的难燃性平板材料、管状材料。

建筑装饰材料送检规范是怎样的？1、外墙装饰材料：水泥砂浆、剁假石、水刷石、釉面砖、陶瓷锦砖、油漆、白水泥浆等。新的外墙装饰材料如涂料、聚合物水泥砂浆、聚丙烯纤维，石棉水泥板、无机水泥发泡保温板、FTC自调温相变节能材料、玻璃幕墙、铝合金制品等2、内墙装饰材料：涂料、油漆、镀层、贴面、瓷砖、塑料壁纸、玻璃纤维、石膏板、大理石板材、花岗石板材等3、地面装饰材料：木地板、木纤维地板、塑料地板、陶瓷锦砖、瓷砖等。建筑装饰材料送检规范；、室内饰面采用天然花岗岩石材或到达瓷质砖，使用地方面积大于200m²，对不同产品、不同批次材料，分别进行放射性指标复验；2、室内采用人造板地方面积大于500m²。

嘉鱼建筑工程材料性能等级B1材料送检项目，湖北省精量建设工程检测有限公司经湖北省技术局计量认证和湖北省建设厅资质获准，具有法人资格，能承担第三方公正检验的建筑工程检测机构，对外行文开展检测业务，提供检测数据和报告。

目前防火材料等级主要有5个：A级：不燃性建筑材料，几乎不发生的材料。A1级：不燃，不起明火A2级：不燃，要测量烟，要合格。B1级：难燃性建筑材料：难燃类材料有的阻燃作用。其在空气中遇明火或在高温作用下难起火，不易很快发生蔓延，且当火源移开后立即停止。B2级：可燃性建筑材料：可燃类材料有一定的阻燃作用。在空气中遇明火或在高温作用下会立即起火，易火灾的蔓延，如木柱、木屋架、木梁、木楼梯等。B3级：易燃性建筑材料，无任何阻燃效果，极易，火灾危险性很大。