

铁氟龙胶布

产品名称	铁氟龙胶布
公司名称	泰州晨光塑业
价格	1.00/平米
规格参数	
公司地址	泰州市高港区电厂路
联系电话	0523-86920182 13641586801

产品详情

特氟龙胶带分两种一种是特氟龙玻璃纤维布粘胶带，另一种是铁氟龙薄膜胶带。特氟龙玻纤布胶带是选用进口的高强度玻璃纤维布后涂覆聚四氟乙烯（PTFE）树脂，一面经过处理背硅胶制成的。

特氟龙薄膜胶带是选用进口铁氟龙薄膜，一面经过活化处理背硅胶制成的。

特氟龙胶带主要性能特点：

- 1、非粘着性：表面光滑,不易粘附任何物质。易于清洗附着其表面的各种油渍、污点或其它附着物；浆糊、树脂、涂料等几乎所有粘着物质都可简单地清除。
- 2、用于低温-196℃，高温300℃之间，具有耐气候性、抗老化。经实际应用，如在250℃高温情况下，连续放置200天，不但强度不会变低，而且重量也不减少；在350℃高温下放置120个小时，重量只减少0.6%左右；在-180℃超低温情况下并可保持原有的柔软性。
- 3、使用方便、使用寿命长。
- 4、具有高绝缘性能（介电常数小：2.6，正切在0.0025以下）、防紫外线、防静电。
- 5、防火阻燃。、耐化学腐蚀，能耐强酸、强碱、王水及各种有机溶剂的腐蚀。
- 6、耐药剂性、无毒性。几乎可耐所有药剂物品。

特氟龙胶带的应用范围；

- 1、包装食品、乳制品、药品的热密封压粘部位
- 2、包装粘合物、贴合物涂覆机的辊子表面
- 3、包封加料斗、导轨的摩擦面 塑料薄膜的热密封使用
- 4、作为绝缘衬垫、绝缘部位的绝缘包封以及其它 包装染色、树脂加工用精压辊子的表面

6、包封非粘性以及需要保持平滑性的部分

特氟龙纤维布胶带的规格及具体参数； 款号 厚度 最大宽幅 粘附强度(对钢) 抗拉强度 耐温
F3008 0.08mm 1250mm 22N/100mm 900N/100mm -70-260 F3013 0.13mm 1250mm 28N/100mm 1700N/100mm
-70-260 F3018 0.18mm 1250mm 48N/100mm 2750N/100mm -70-260 F3025 0.25mm 1250mm 62 N/100mm
3650N/100mm -70-260 纯特氟龙胶带的规格及具体参数； 款号 厚度 最大宽幅
粘附强度（对钢） 抗拉强度 耐温 F3008 0.08mm 1000mm 20N/100mm 200N/100mm -70-260 F3013 0.13mm
1000mm 25N/100mm 400N/100mm -70-260 F3018 0.18mm 1000mm 44N/100mm 650N/100mm -70-260
F3025 0.25mm 1000mm 58N/100mm 950N/100mm -70-260