

# 艺佰涂PB路桥改性沥青防水涂料施工工艺(II型)

产品名称	艺佰涂PB路桥改性沥青防水涂料施工工艺(II型)
公司名称	广东众建新型材料有限公司
价格	4500.00/吨
规格参数	品牌:艺佰涂 规格:50kg.200kg 断裂延伸率:800
公司地址	广州市白云区东平中路5号401B030
联系电话	17666668815 17666668815

## 产品详情

产品简介：

我公司生产的艺佰涂牌PB-2聚合物改性沥青防水涂料施工用法简单、易于现场指导，产品是高分子复合材料，采用或产石油沥青或进口使用沥青为主要原料，配以表面活性剂及多种化学助剂为辅助原料，再掺加大剂量的高分子聚合物进行改性，生产的一种新型复合防水涂料。

产品特性：

- 1、易施工、PB-2聚合物施工可用机械喷涂也可用人工涂刷，干燥快，工期短。
- 2、该防水层造价便宜，一般只需涂刷三遍即达到防水效果。
- 3、防水层与基层、防水层与商埠沥青混凝土粘结牢固。

适用范围：

艺佰涂PB-2聚合物改性沥青防水适用于高速公路桥梁、城市立交桥和铁路桥梁及桥涵等防水工程。

基面要求:

### 3.2、基层清理

水泥混凝土桥面应符合设计要求，有足够养护期。基层表面应压实平整，不得有酥动、起砂、起皮等现象。为提高防水粘结层与沥青混凝土铺装、水泥混凝土基层之间的粘结力及抗剪切强度，桥面水泥混凝土基层需进行处理，宜采用抛丸机、刨铣机进行刨铣处理，或采用拉毛机进行拉毛处理，有效祛除桥面浮浆，获得干净、坚硬且粗糙的麻面。

艺佰涂施工工序：

基层处理（抛丸或拉毛）——吹风除尘——基层验收——重点部位处理——首遍防水层——第二遍防水层（可根据工程情况进行遍数调节）——防水层养护——摊铺沥青混凝土。

1、施工工具准备：施工前应备好拌料桶、PB-聚合物改性沥青防水涂料。

2、基层要求：桥面板、梁混凝土强度达到设计标号、表面不得有松散浮浆、掉皮、空鼓和严重开裂现象。表面平整度应符合桥梁规范要求，垂直排水管上口的标高应低于基层标高，排水口必须与基层安装牢固，艺佰涂，不得有任何松动现象。

3、艺佰涂PB-1聚合物改性沥青防水基层应干净、干燥、无积水。

4、基层处理：桥面不得有尘土、浮灰、杂质、油渍等，铺防水层前可用空压机、净水、去油剂等将表面处理干净，如有混凝土、沙浆等结硬杂物，应将其打磨掉。

6、涂料用量：0.7kg / m<sup>2</sup>，涂膜厚度一般0.5mm---0.7mm。

7、施工温度在0--35 为宜，雨天、冰冻期不宜施工。

8、包装：产品用带盖铁桶包装，每桶重量为50kg 200公斤

9、运输：该产品无毒不易燃，可按一般运输方式运输。

10、贮存：产品贮存期为六个月，艺佰涂PB-1聚合物改性沥青防水涂料应贮存在0 以上的仓库，夏季应避免阳光暴晒。