

高频振动器ZF75-150桥梁涵洞桥墩震实减少气泡

产品名称	高频振动器ZF75-150桥梁涵洞桥墩震实减少气泡
公司名称	河南宏达振动电机有限公司
价格	450.00/件
规格参数	品牌:宏达 型号:ZF75-150 产地:新乡
公司地址	河南省新乡市牧野区北环环宇大桥西300米路南 (注册地址)
联系电话	0373-2632811 19203739888

产品详情

使用说明

- 1、 ZF75-150型振动器振频高，功率大，振幅小，效率高，体积小。
- 2、 采用快速装卸结构，在模板上固定只需要一个螺丝即可使用，单台装卸时间为40S左右，大大节省装卸时间和人力
- 3、 使用过程中，配合其主电源（3相380V/167HZ），每次激振3545秒即可。
- 4、 应注意混凝土料的均匀度不能相差太大，塌落度应适当。
- 5、 切记振动时间不易过长，否则砼容易产生离析，影响质量。
- 6、 振动器在经长途运输或长途搁置时，应进行绝缘电阻检测（用兆欧表）其数值不得低于2兆欧。
- 7、 使用过程中，应注意电机缺相（引出线断线）断相，以免烧坏电机，及损坏电源。
- 8、 振动器禁止存放在潮湿的地方。否则，极易烧毁电机。
- 9、 该振动电机与多功能电源柜配合使用，效果更佳，使用寿命更长。

10、可广泛用于混凝土的捣实施工和其它需要振源的场合。高频振动器主要用于：高速铁路建设，高速公路建设，轨道板厂和桥梁厂。

特别提醒

由于该振动电机采用了行星流动原理，

经过电磁转换，电机转子及振动套之间产生振动频率，故电机容易发热，使用寿命有限。所提醒使用者购买时一定要采购一定的数量，不要给施工者带来不必要的麻烦，谢谢合作！

高频振动器频率高，好配高频控制柜，远程遥控控制箱配套使用。