

长春沥青泵，吉林沥青泵，通辽沥青泵，长春市渤洪宇油泵经销处

产品名称	长春沥青泵，吉林沥青泵，通辽沥青泵，长春市渤洪宇油泵经销处
公司名称	长春市渤洪宇泵业【长春市渤洪宇油泵经销处】
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	长春市二道区正茂生产资料交易市场17栋191门【东环城路与四通路交汇处】
联系电话	0431-89257077 13944095056

产品详情

应长春LQB保温齿轮泵，哈尔滨沥青泵，通辽沥青保温泵，厂价供应长春市渤洪宇泵业

LQB系列保温齿轮泵适用于输送无腐蚀性、不含固体颗粒、在常温下有凝固性的介质.尤其适用于高寒地区室外安装和工艺过程中介质需要保温的场合,介质温度可达250℃、粘度为5~1500cst。从泵的性能范围看，保温齿轮泵的流量每小时可达几十万立方米以上，而微型保温齿轮泵的流量每小时则在几十毫升以下；保温齿轮泵的压力可从常压到高达19.61Mpa(200kgf/cm²)以上；被输送液体的温度最低达-200摄氏度以下，最高可达800摄氏度以上。泵输送液体的种类繁多，诸如输送水（清水、污水等）、油液、酸碱液、悬浮液、和液态金属等。用途：用于输送重油、沥青、胶类、树脂、洗涤剂。结构特点：保温齿轮泵的泵体设有空心夹层，并设有进出口法兰，可用于导热油、蒸气、热水、等媒体对输送的液体和泵进行加热保温及冷却。保温齿轮泵的工作原理：保温齿轮泵也叫正排量装置，当一个齿进入另一个齿的流体空间时，液体就被机械性地挤排出来。因为液体是不可压缩的，所以液体和齿就不能在同一时间占据同一空间，这样，液体就被排除了。由于保温齿轮泵的泵齿的不断啮合，这一现象就连续在发生，因而也就在泵的出口提供了一个连续排除量，泵每转一转，排出的量是一样的。

供应长春LQB保温齿轮泵，哈尔滨沥青泵，通辽沥青保温泵，厂价供应长春市渤洪宇泵业