

保定市pvc外墙挂板装饰板墙面板护墙板

| | |
|------|----------------------------------|
| 产品名称 | 保定市pvc外墙挂板装饰板墙面板护墙板 |
| 公司名称 | 杭州赛维建材有限公司 |
| 价格 | 38.00/平方米 |
| 规格参数 | 品牌:赛维 规格:4000*250mm 发货点:杭州 |
| 公司地址 | 杭州市余杭区良渚街道未来之光城13幢1505室 |
| 联系电话 | 15157151800 |

产品详情

保定pvc外墙挂板墙面板装饰板

外墙挂板可保持多年而无需维护，但只有正确地安装才能得到**好的装饰效果。这里我们将向您介绍一下基本安装步骤和注意事项。1. 安装之前请先根据房屋实际情况确定所用挂板及附件的数量，并准备好合适的工具。常用的工具有：电锯（台式或手提式）、手锤、细齿直形刀锯、直角尺、水平尺、卷尺、墨线、工具刀、铁剪子；**工具有打孔钳、锁口钳。2. 请在屋檐下、窗户顶部和底部设置墨线，根据具体情况确定所需高度。

3. 从**底部开始安装起始条，并给包角、J形条及其他附件留出空间。起始条与起始条之间要留出至少6mm的膨胀余地，钉子请钉在起始条的钉孔中间。注意起始条与屋檐及窗户的平行。4. 安装外角柱、内角柱的时候要在顶部留出6-8mm的空间，并从上部开始钉钉子，每隔200mm钉一下。两种角柱都应在装饰板安装之前安装，注意两种角柱的垂直与整齐。5. 用J形条安装在窗户、门的周围，在与窗户平齐的地方作标志，把多出的部分一边切成45度内折，可以防水也便于与其他的J形条相接。

6. 安装饰挂板的时候在角柱和挂板之间也要留出6-8mm的空间，防止热胀冷缩引起挂板表面曲翘变形。安装横向装饰板的时候，把**块挂板与起始条紧密连接。注意查看窗户、屋檐和相邻墙板之间的水平、整齐。每安装5至6片挂板必须检查一下水平情况。在窗台下安挂板的时候，先比着窗台的长度在挂板上作出标记，用剪刀剪一下，再用工具刀截掉多余的部分。用打孔钳在切割边缘每隔30-40cm打一个孔。在山墙上安挂板的时候先把J形条装在山墙顶部，每隔30-40cm钉一下。饰板之间的连接处应该尽量远离入口或人来往较多的地方，这样有利于提高整体的装饰效果。