

台湾FKE牌PT喉塞堵头|台湾FKE牌NPT喉塞堵头|台湾FKE牌12.9级喉塞堵头

产品名称	台湾FKE牌PT喉塞堵头 台湾FKE牌NPT喉塞堵头 台湾FKE牌12.9级喉塞堵头
公司名称	昆山东螺五金制品有限公司
价格	.00/支
规格参数	
公司地址	昆山市经济技术开发区邵泾路98号
联系电话	0512-50135027 18550377770

产品详情

台湾FKE品牌PT喉塞堵头|台湾FKE牌NPT喉塞堵头|台湾FKE牌12.9级喉塞堵头

中国大陆地区指定代理商:全部现货,当天可发货.品质保证.

台湾FKE牌公制直身PT喉塞

规格 特性 等级

M10-1.5 发黑 HRC38-45

M12-1.5 发黑 HRC38-45

M14-1.5 发黑 HRC38-45

M16-1.5 发黑 HRC38-45

M18-1.5 发黑 HRC38-45

M20-1.5 发黑 HRC38-45

M22-1.5 发黑 HRC38-45

M24-1.5 发黑 HRC38-45

M26-1.5 发黑 HRC38-45

M27-1.5 发黑 HRC38-45

M30-1.5 发黑 HRC38-45

M33-1.5 发黑 HRC38-45

台湾FKE牌美制NPT喉塞 参考标准:ANSI B6.20.3

规格 特性 等级

1/16-27 发黑 HRC38-45

1/8-27 发黑 HRC38-45

1/4-18 发黑 HRC38-45

3/8-18 发黑 HRC38-45

1/2-14 发黑 HRC38-45

3/4-14 发黑 HRC38-45

台湾FKE牌英制BSP喉塞 参考标准:日制BSP

1/16-28 发黑 HRC38-45

1/8-28 发黑 HRC38-45

1/4-19 发黑 HRC38-45

3/8-19 发黑 HRC38-45

1/2-14 发黑 HRC38-45

3/4-14 发黑 HRC38-45

1-11 发黑 HRC38-45

1-1/4-11 发黑 HRC38-45

1-1/2-11 发黑 HRC38-45

技术说明:

1. NPT 是 National (American) Pipe Thread 的缩写，属于美国标准的 60 度锥管螺纹，用于北美地区。国家标准可查阅 GB/T12716-1991. 常用叫法: NPT喉塞或者NPT堵头.
2. PT 是 Pipe Thread 的缩写，是 55 度密封圆锥管螺纹，属惠氏螺纹家族，多用于欧洲及英联邦国家。常用于水及煤气管行业，锥度规定为 1:16。国家标准可查阅 GB/T7306-2000 G 是 55 度非螺纹密封管螺纹，属惠氏螺纹家族。常用叫法:PT喉塞或者PT堵头. 度规定为 1:16。国家标准可查阅 GB/T7306-2000 G 是 55 度非螺纹密封管螺纹，属惠氏螺纹家族。常用叫法:PT喉塞或者PT堵头.
3. 标记为 G 代表圆柱螺纹。国家标准可查阅 GB/T7307-2001另外螺纹中的1/4、1/2、1/8 标记是指螺纹尺寸的直径，单位是英3.标记为 G 代表圆柱螺纹。国家标准可查阅 GB/T7307-2001另外螺纹中的1/4、1/2、1/8 标记是指螺纹尺寸的直径，单位是英属于功能性的，俗称管圆。即螺纹由一圆柱面加工而成。
4. ZG俗称管锥，即螺纹由一圆锥面加工而成，一般的水管接头都是这样的，国标标注为Rc 公制螺纹用螺距来表示，美英制螺纹用每英寸内的螺纹牙数来表示，这是它们最大的区别，公制螺纹是60度等边牙型，英制螺纹是等腰55度牙型，美制螺纹60度。

业务一部(昆山)	0512-5013-5022	井先生	
业务二部(昆山)	15950169967	井树楠	
自动传真	0512-5013-5023		