



#### 4.6、技术指标

型号指标	YTG1101L	YTG1102L	YTG1103L
输入 电压范围 (Vac)	165 ~ 280		
特性 频率范围 (Hz)	50 ± 10%		
相数	单相三线		
油机跟踪功能	对发电机频率在45 ~ 55Hz内跟踪同步		
输出 功率 (VA)	1000	2000	3000
特性 电压 (Vac)	220 ± 1%，隔离变压器输出		
频率 (Hz)	50 ± 0.5% ( 电池模式 )		
波形	正弦波，THD<3%		
切换时间 (ms)	<4,		
输出方式	接线排		
其它 备用时间	可任意配置		
特性 通信功能	RS485/RS232数据接口，继电器干接点通信，电源监控软件及SNMP通讯协议(选配)		
报警功能	电池低压，市电异常，旁路异常，UPS故障, UPS过载		
面板显示	LCD液晶显示输入电压、输出电压、负载大小、电池电压、电池容量等运行参数LED指示灯显示整机的工作状态		
音频噪声 (dB)	55		
保护功能	电池欠压保护、母线过压保护、过载保护、短路保护、过温保护		
工作温度 ( )	0 ~ 40		
相对湿度	0 ~ 95%，无冷凝		
尺寸(宽深高)(mm)	230 × 610 × 470		
重量 (kg)	31.5	43.5	53

#### 科华UPS电源,科华UPS,科华UPS代理

型号指标	YTG1105/YTG1105L	YTG1106/YTG1106L	YTG1110
输入 电压范围 (Vac)		165 ~ 280	
特性 相数		单相三线	
输出 功率 (VA)	6000		10000
特性 电压 (Vac)	220 ± 1%，隔离变压器输出		
切换时间 (ms)	0		
输出方式	接线排		
其它 备用时间	10分钟/可任意配置		可任意配置
特性 报警功能	电池低压，市电异常，UPS故障, UPS过载		
面板显示	LCD液晶显示输入电压、输出电压、负载大小、电池电压等运行参数LED指示灯显示整机的工作状态		
音频噪声 (dB)	<60		
保护功能	电池欠压保护、过载保护、短路保护、过温保护		
工作温度 ( )	0 ~ 40		
相对湿度	0 ~ 95%，无冷凝		
尺寸(宽深高)(mm)	230 × 610 × 695 / 230 × 610 × 470		300 × 590 × 700
重量 (kg)	92/44		67