

日本东发系列消防泵

产品名称	日本东发系列消防泵
公司名称	广州市卓华贸易有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	广州市荔湾区龙溪大道花卉科技园缤纷大道A1号
联系电话	020-81531800 18928784981

产品详情

品牌：东发(TOHATSU)
泵轴位置：卧式
压力：0.6-1.0 (MPa)
型号：VC52AS

材质：铸铝
叶轮吸入方式：双吸式
功率：331000 (w)

驱动方式：电磁
流量：36000-75000 (L/S)
重量：85 (kg)

主要技术参数

消防泵型号		VC52AS手抬机动消防泵	VC82ASE手
发 动	类型	卧式，双缸，电动，水冷，二冲程，冷却水还流式	卧式，双缸，电动，水冷

机	型号	2WT76AM	2WT
	内径×行程	76mm x 68mm	78mm
	排出总量	617CC	74
	输出功率	最大45PS=33.1KW (标准输出32PS=23.64KW)	最大65P (标准输出5
	转速规格	4000 - 4300转/分钟	4500 - 47
	油箱容积	18升(标准耗油量每小时约11升)	18升(标准耗油
	润滑供应	自动混合比率供应	自动混合
	点火方式	飞轮永磁电机(C.D.I)	飞轮永磁电
	起动系统	电力起动,自动反冲系统,绳拉式	电力起动,自动
	泵	水泵类型	单泵单程涡轮泵
真空泵		碳纤维活片无油式(最大吸程约9米)	碳纤维活片无油式
抽真空时间		1米吸程(0.2秒);7米吸程(8.5秒)	1米吸程(0.2秒)
吸水口		80mm	9
出水口		65mm(可转动90度)	2 x 65mm
吸程3米		1250升/分钟/6公斤/平方厘米	2050升/分钟/6
喷水量		1000升/分钟/8公斤/平方厘米	1800升/分钟/8

			600升/分钟/10公斤/平方厘米		1500升/分钟/10公斤/平方厘米
	标准 喷嘴	规 格	28mm		29mm
			22mm		22mm
其他	体积		700mm x 620mm x 730mm		742mm x 680mm x 730mm
	重量		85公斤		94公斤
	照明装置		射灯12V , 35W ; 蓄电池12V , 17Ah/5h		射灯12V , 35W ; 蓄电池12V , 17Ah/5h