

山东西门子电源销售代理商

产品名称	山东西门子电源销售代理商
公司名称	上海焯哲自动化科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市金山区枫泾镇环东一路65弄11号(枫泾经济小区)
联系电话	15576966066

产品详情

SIMATIC S7 系列**匹配电源 具有 SIMATIC 的设计特点，可为其 PLC 提供可靠的电源。除为 SIMATIC 系统供电外，还可为其它负载提供可靠的 24 V DC 电源。SIMATIC S7-1500 — PM1507完美匹配S7-1500系统 SIMATIC S7-1200 — 紧凑的 PM1207专门为 S7-1200 PLC 设计。交流输入自适应功能确保该单元可很容易的连接到单相 120 V 和 230 V 线路中。SIMATIC S7-300 — 全新电源比老型号 PS307 在 S7 安装导轨上减少空间达 33%。防止交流输入错误的操作设置，该系列已能自适应单相 120/230 V AC 输入。与 CPU 的连接器件也在供货范围内。通过可选的适配器可将其安装在 DIN 导轨上。SIMATIC S7-200 Smart — PM207 电源完美匹配 S7-200 Smart 系统，自适应交直流电网，宽范围输入 85-264 V AC，88-370 V DC。负载适应性强，可为 DC/DC 变换器或电机等容性或感性负载提供稳定供电。安装方式灵活，可导轨或墙面安装。SIMATIC ET200pro — 防护等级为 IP67，用于新的 I/O 设备、适配器和负载供电。提供“24 V DC 正常”和“过压”信号节点，并且具有二级交流输出（从交流输入取电）。SIMATIC ET200SP PS — 完美匹配 SIMATIC ET 200SP 系统，扁平化设计（深度 < 80mm）。内部集成电流监控模块，可以在外部输出节点处通过测量电压来达到实时监控电流的目的。借助于 ET200SP 的模拟模块可以通过该电压来分析和监控负载的工作状态。PLC LOGO! 系列**匹配电源 紧凑设计的 LOGO! 电源广泛应用于紧凑系统中。由于其短小、阶梯外形在配电箱中广泛使用。宽范围输入，无线干扰 B 级，较大的温度范围和广泛的认证能确保其安全可靠的应用于楼宇、工厂、户外等自动化控制领域。产品基本特性 5 V、15 V DC 均有两种电流输出，12 V DC 有三种电流输出，24 V DC 有四种电流输出。扁平的 LOGO! 设计，深度仅有 53 mm 85 ~ 264 V AC/110 ~ 300 V DC 宽输入电压范围 极高的负载启动冲击电流适应性 可调节的输出电压，灵活的输出电流检测功能，空载功耗 < 0.3W，效率*高可达 90% 绿色 LED 指示“输出电压正常” -25 C ~ +70 C 的宽工作温度范围 导轨安装和壁式安装灵活可选强大的标准电源 SITOP Smart 是许多 24 V/12 V 直流应用的标准选择。窄小的尺寸，高输出功率，经济的价格。体积小，却具有非常出色的过载功能。具有额外功率输出，它可提供 1.5 倍的额定电流 5 秒/分，即使是较大的负载也可以轻松开启。可长时间处于 120% 的额定输出，其可靠性无与伦比。产品基本特性 丰富的单相和 3 相的选择 高抗震性能的 24 V DC/10 A 壁挂式电源 可提供 1.5 倍电源超载，并在 45C 环境温度下具有长时间过载能力 输出电压从 22.8 ~ 28 V，可调节丰富的产品认证

可与 SITOP 附加模块组合使用