山东西门子电源销售代理商

产品名称	山东西门子电源销售代理商
公司名称	上海烨哲自动化科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市金山区枫泾镇环东一路65弄11号(枫泾经 济小区)
联系电话	15576966066

产品详情

SIMATIC S7 系列**匹配电源 具有 SIMATIC 的设计特点,可为其 PLC 提供可靠的电源。除为 SIMATIC 系统供电外,还可为其它负载提供可靠的24 V DC 电源。 SIMATIC S7-1500 — PM1507完美匹配S7-1500系统 SIMATIC S7-1200 — 紧凑的 PM1207专门为 S7-1200 PLC 设计。交流输入自适应功能确保该单元可很容易的连接到单相 120 V 和 230 V 线路中。 SIMATIC S7-300 — 全新电源比老型号 PS307 在 S7 安装导轨上减少空间达 33%。防止交流 输入错误的操作设置,该系列已能自适应单相 120/230 V AC 输入。与 CPU 的连接器件也在 供货范围内。通过可选的适配器可将其安装在 DIN 导轨上。 SIMATIC S7-200 Smart — PM207 电源完美匹配 S7-200 Smart 系统, 自适应交直流电网, 宽 范围输入85-264 V AC, 88-370 V DC。负载适应性强,可为 DC/DC 变换器或电机等容性或感 性负载提供稳定供电。安装方式灵活,可导轨或墙面安装。SIMATIC ET200pro — 防护等级为 IP67,用于新的I/O设备、适配器和负载供电。提供"24 V DC 正常"和"过压"信号节点,并且具有二级交流输出(从交流输入取电)。 SIMATIC ET200SP PS — 完美匹配 SIMATIC ET 200SP 系统,扁平化设计(深度 < 80mm)。 内部集成电流监控模块,可以在外部输出节点处通过测量电压来达到实时监控电流的目 的。借助于ET200SP的模拟模块可以通过该电压来分析和监控负载的工作状态。 PLC LOGO!系列**匹配电源 紧凑设计的 LOGO! 电源广泛应用于紧凑系统中。由于其短小、阶梯外形在配电箱中广泛 使用。宽范围输入,无线干扰 B 级,较大的温度范围和广泛的认证能确保其安全可靠的应 用于楼宇、工厂、户外等自动化控制领域。

电源广泛应用于紧凑系统中。由于其短小、阶梯外形在配电箱中广泛 使用。宽范围输入,无线干扰 B级,较大的温度范围和广泛的认证能确保其安全可靠的应 用于楼宇、工厂、户外等自动化控制领域。产品基本特性 5 V、15 V DC 均有两种电流输出,12 V DC 有三种电流输出,24 V DC 有四种电流输出。扁平的 LOGO! 设计,深度仅有 53 mm 85 ~ 264 V AC/110 ~ 300 V DC 宽输入电压范围极高的负载启动冲击电流适应性 可调节的输出电压,灵活的输出电流检测功能,空载功耗 <0.3W,效率*高可达 90% 绿色 LED 指示"输出电压正常"-25 C ~ +70 C 的宽工作温度范围导轨安装和壁式安装灵活可选强大的标准电源 SITOP Smart 是许多 24 V/12 V 直流应用的标准选择。窄小的尺寸,高输出功率,经济的价格。体积虽小,却具有非常出色的过载功能。 具有额外功率输出,它可提供 1.5 倍的额定电流 5

价格。体积虽小,却具有非常出色的过载功能。 具有额外功率输出,它可提供 1.5 倍的额定电流 5秒/分,即使是较大的负载也可以轻松 开启。可长时间处于 120% 的额定输出,其可靠性无与伦比。 产品基本特性 丰富的单相和 3 相的选择 高抗震性能的 24 V DC/10 A 壁挂式电源 可提供 1.5 倍电源超载,并在 45C 环境温度下具有长时间过载能力 输出电压从 22.8~28 V,可调节 丰富的产品认证

