

# 陕西高压10kv绝缘胶板 10mm绝缘橡胶板 配电房绝缘胶垫

产品名称	陕西高压10kv绝缘胶板 10mm绝缘橡胶板 配电房绝缘胶垫
公司名称	河北悦明电力设备科技有限公司
价格	4.70/千克
规格参数	品牌:鑫悦明 材质:橡胶材质 产地:河北石家庄
公司地址	中储广场F座
联系电话	0311-17717786232 17717786232

## 产品详情

陕西高压10kv绝缘胶板 10mm绝缘橡胶板 配电房绝缘胶垫

选型配置表：不同电压等级的使用环境应选用不同厚度的绝缘胶垫。电绝缘性能试验胶垫厚度工频耐压实验

要求时间工频耐压实验标准值工频耐压实验实测时间工频耐压实验实测值10KV5mm1分钟10KV2分钟 15KV15KV6mm1分钟10KV2分钟

15KV25KV8mm1分钟25KV2分钟 30KV35KV10mm1分钟

绝缘橡胶板检验标准：（以8mm绝缘橡胶板为例）

1.外观：1) 斑痕深度和高度没有超过胶板厚度公差2) 气泡每平米内，面积小于1cm的气泡不超过5个，任意两个气泡间距离不小于40mm。

3) 杂质深度及长度不超过胶板厚度的1/6

4) 边沿不齐或海面状宽度不超过10mm，长度不超过胶板总长的1/10 5) 没有裂纹

2.硬度（邵尔A）：55-70

3.拉伸强度及扯断伸长率：1) 拉伸强度（Mpa） 5.0 2) 扯断伸长率 250%

4.定伸（150%）变形 25%

5.热空气老化（70 \*72h）：拉伸强度降低率 30%

6.吸水性 1.5%