

TPEE 杜邦 Hytrel 4069

产品名称	TPEE 杜邦 Hytrel 4069
公司名称	嘉博塑化（上海）有限公司
价格	52.00/千克
规格参数	品牌:美国杜邦 型号:4069 产地:美国
公司地址	上海市青浦区公园路99号舜浦大厦
联系电话	13402012974 13402012974

产品详情

嘉博塑化（上海）有限公司专门销售供应美国杜邦TPEE Hytrel 4069 原厂原包,江浙沪一级代理，以优越的品质，合理的价格以及完善的售前售后服务得到新老客户大力支持与好评，业务蒸蒸日上，公司规模不断扩大.....（小陈）随时恭候你的来电！！

产品基本信息

常用名称：TPEE

商标名 牌号：Hytrel 4069

化学品中文名称：热塑性聚酯弹性体

化学品英文名称：Thermoplastic Polyester Elastomer

供应商:美国杜邦

产品包装：25KG（包）

产地：美国 台湾

英文缩写名：TPEE

中文俗名：聚酯橡胶

嘉博塑化供应美国杜邦TPEE Hytrel 4069 江浙沪一级代理原厂原包/概述

热塑性聚酯弹性体(TPEE)又称聚酯橡胶,是一类含有PBT ([聚对苯二甲酸丁二醇酯](#)) 聚酯硬段和脂肪族聚酯或聚醚软段的线型[嵌段共聚物](#)。TPEE兼具橡胶优良的弹性和[热塑性塑料](#)的易加工性,软硬度可调,设计自由,是[热塑性弹性体](#)中倍受关注的新品种。

嘉博塑化美国杜邦TPEE Hytrel 江浙沪一级代理原厂原包/发展历程

1972年,美国DuPont公司和日本Toyobo公司率先开发出TPEE,商品名分别为Hytrel和Pelprene。随后,Hochest-Celanese、GE、Eastman、AKZO(DSM)等世界大公司相继开发出了各种牌号的TPEE产品,商品名各为Ritefex、Lomod、Ecdel和Arnitc。而国产的TPEE,也开发出了自己的品牌,武汉东南祥泰公司开发的南泰牌TPEE,在国内也受到了相当的好评。

热塑性聚酯弹性体

(TPEE) 与橡胶相比,具有更好的加

工性能和更长的使用寿命;与[工程塑料](#)

相比同样具有强度高特点,柔韧性和动态力学性能更好。对大多数用途来说,TPEE可以直接使用,若有特殊要求,可添加相应助剂以满足要求。

Hytrel美国杜邦TPEE产品牌号特点/江浙沪一级代理商Hytrel美国杜邦 TPEE Hytrel 4069 原厂原包现货供应,由于美国杜邦TPEE产品型号多,就没有一一列出来,如有需求请来电咨询!

Hytrel美国杜邦TPEE Hytrel 4069 原厂原包/美国杜邦TPEE产品系列:

Hytrel 杜邦TPEE G4074 硬度40D,热稳定,注塑成型和挤出树脂

Hytrel 杜邦TPEE G4774 硬度47D,热稳定,注塑成型和挤出树脂

Hytrel 杜邦TPEE G5564 硬度55D,热稳定,注塑和挤压

Hytrel 杜邦TPEE HTR4275 硬度56D,热稳定吹塑和挤出高性能树脂

Hytrel 杜邦TPEE HTR8068 硬度44D,阻燃,注塑成型和挤出

Hytrel 杜邦TPEE G3548L硬度35D,含有非脱色剂,注射成型和挤出

Hytrel 杜邦TPEE G4078W硬度40D。非脱色剂,注塑成型和挤出

Hytrel 杜邦TPEE 3078硬度30D。非脱色剂

Hytrel 杜邦TPEE 4056硬度40D。挤出成型,低熔点

Hytrel 杜邦TPEE 4068硬度40D。含有非脱色剂,注塑成型和挤出

Hytrel 杜邦TPEE 4068FG高性能的热塑性聚酯弹性体,硬度为40D

Hytrel 杜邦TPEE 4069硬度40D。含有非脱色剂，注塑成型和挤出，

Hytrel 杜邦TPEE 4556硬度45D。含有非脱色剂，注塑成型和挤出

Hytrel 杜邦TPEE 5526硬度55D。含有非脱色剂，注射成型

Hytrel 杜邦TPEE 5555HS 硬度55D，注塑成型和挤出专用树脂

Hytrel 杜邦TPEE 5556热塑性弹性体与55D标称硬度

Hytrel 杜邦TPEE 635663D硬度热塑性弹性体。

Hytrel 杜邦TPEE 724672D硬度热塑性弹性体

华东地区一级代理商嘉博塑化（上海）有限公司现货供应, 诚实守信.童叟无欺.欢迎来电咨询订购,嘉博只做原厂原包，假一罚十！公司经营供应的产品都可来样推荐加工原料,网上店铺产品均有供应，详情请来电，公司专业经销供应美国杜邦 TPEE Hytrel 4069 提供技术支持，为广大客户做出优质产品打下良好基础！

嘉博塑化供应美国杜邦 TPEE Hytrel 4069 江浙沪一级代理原厂原包/产品用途

嘉博塑化美国杜邦TPEE Hytrel 4069 江浙沪一级代理原厂原包/产品用途介绍

TPEE主要用于要求减震、耐冲击、耐曲挠、密封性和弹性，耐油、耐化学品并要求足够强度的领域。如：[聚合物改性](#)、汽车零件、伸缩性电话软线、[液压软管](#)、鞋材、传动皮带、旋转成型轮胎、齿轮、挠性联轴节、消音齿轮、电梯滑道、化工设备管道阀件中的防腐耐磨耐高低温材料等。