

空调系统末端专用一体化高效送风单元

产品名称	空调系统末端专用一体化高效送风单元
公司名称	中山市洁美瑞净化工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	中山市沙溪星宝明珠15栋
联系电话	0760-88896357 18933310257

产品详情

抛弃式高效送风口(一体化高效风口)

用途：广泛用于医院的手术室、实验室、制药室、光纤设备及食品加工等洁净度要求较高的工作环境

框材：铝合金

滤料：超细玻璃纤维滤纸

密封胶：聚氨酯

分隔物：热熔胶

详细介绍

结构说明：

封闭式结构。抛弃式过高效送风口采用封闭式结构，并通过测试防止进风口和出风口之间的渗漏，箱体与端盖均进行较好的密封处理，避免侧漏。

体积小，重量轻。箱体采用阳极处理铝合金材质，方便搬运及安装。

达到美国UL防火要求。箱体外贴10mm厚的PE保温棉，防火等级为B1级。

风口直径有350mm、300mm、250mm可供选择。

安装说明：

可安装于天花龙骨上或彩钢板吊顶上。

高效送风口需要在风管安装完毕，对室内进行试吹，并在风量及室内洁净度达到一定要求后再安装，以延长送风口的使用寿命。

为保证高效过滤器的使用寿命，建议空气进入前，需经过不低于F8（比色法90-95%）的预过滤。

<http://www.jamry.cn/index.aspx?menuid=4&type=productinfo&lanmuid=53&inoid=104&language=cn>