

江西萍乡 西门子代理商2023公示

产品名称	江西萍乡 西门子代理商2023公示
公司名称	浙江湘优自动化科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	西门子PLC:西门子伺服电机 西门子触摸屏:西门子电缆 西门子变频器:西门子模块
公司地址	浙江省绍兴市越城区环城北路29号20号（注册地址）
联系电话	15355512623 15355512623

产品详情

江西萍乡 西门子代理商2023公示 3. 再次接通电源模块 IC M+ M- IC+ IC- SE+ SESO AGND 图 5-12 电阻温度计与 AI 的 4 线制连接 IC+ 恒定电流线路(正极) IC- 恒定电流线路(负极) M+ 测量线路(正极) M- 测量线路(负极) 模拟量模块 5.12 连接电阻温度计和电阻 S7-400 自动化系统模块数据 240 参考手册, Ausgabe 11/2016, A5E00432660-08 电阻温度计的 3 线制连接 如果具有 4 个端子的电阻温度计与模块采用 3 线制连接, 必须在 M-与 IC-以及 SE-与 AGND 之间设置跳线(见下图) 通道的不同电路设置 在使用量程卡的每种情况下, 都要设置两个通道 表格 5-53 SM 431 ; AI 8 x 14 位(6ES7431-1KF20-0AB0)的测量范围 参数 值范围 缺省 1 参数类型 适用范围 测量 测量方法 禁用 U 电压 U 静态 通道 4DMU 电流(4 线制传感器) 2DMU 电流(2 线制传感器) R-4L 电阻(4 线制连接) 测量范围 有关可设置的输入通道的测量 范围, 请参见相应章节 交流电源辐射符合 61000-6-4 5.4 模拟值表示 5.4.1 常规信息 简介 本章介绍了模拟量模块支持的所有测量范围或输出范围的模拟值 未使用的有效位用 “0” 填充 缺省在 STEP 7 中, 模块具有以下缺省设置: 测量方法为 “电压” 测量范围为 “ ± 10 V” 2 只有在 CR (机架)中, 才可以使用缺省设置启动数字量模块 图中显示了阶跃响应在滤波模拟值接近 100 %前所需的响应时间

[贵州六盘水西门子代理商2023公示](#)