

保赐利底盘装甲（防锈抗腐蚀.隔音降噪）

产品名称	保赐利底盘装甲（防锈抗腐蚀.隔音降噪）
公司名称	辽宁抚顺红利来汽车用品有限公司
价格	15.00/罐
规格参数	用途:车底盘保护漆 品牌:保赐利 型号:B-1117
公司地址	中国 辽宁 抚顺市望花区 辽宁省抚顺市望花区
联系电话	86-04138253003 13898330698

产品详情

用途	车底盘保护漆	品牌	保赐利
型号	B-1117		

【产品名称】：保赐利底盘装甲胶 快干防锈胶（700毫升）带喷管适合diy【产品规格】：700ml*12【产品型号】：b-1117【执行标准】：q/（gz）bcl 39【有效期】：三年【产品特性】：

本产品采用美国水性环保配方，具有持久的附着力和抗老化功能，耐汽油和酸碱，有效防止生锈，具有优良的弹性，可明显降低噪音和防止撞击；固化成份含量高，涂层厚，不垂流，方便施工；以水为分散介质，绿色环保。该型产品已成为当前高档轿车首选保护材料。并可用于减少来自车辆门，后箱，发动机室的噪音及工业领域。

【使用方法】：

- 1.需喷涂之表面必须干爽、清洁及不含尘垢油污或油膜，并遮盖无需喷涂的地方（最好用高压水*彻底冲洗汽车底盘上的泥污，然后用高压**将水渍吹干。底盘干净了，装甲才能粘牢固。）
- 2.使用前需用力摇匀直至搅拌珠能在灌内自由滚动。使用期间亦须摇匀。
- 3.于不显眼处或废弃物的物件上试喷以测试效果。
- 4.在距离物品表面约20—40厘米上下动作均匀地喷射。于摄氏21—32度的稳定下操作可以达到最理想的效果。误涂的地方请即用布沾以火水或挥发性液体清理。

- 5.若本品大致用尽仍有部分未能喷出。可以尝试按住喷嘴并转动罐身直至里面的物料喷出为止。
- 6.使用后应清洁喷嘴。倒转罐身喷射直至出现干净的气体。
- 7.本品喷涂后约4--6小时干透，但需要视乎操作时的温度。
- 8.使用本品后不可再于其上喷涂油漆或其他物料。
- 9.不可使用于催化转化器、排气系统、引擎、转动轴等极高温部位。
- 10.勿长时间存放于汽车行李箱或车厢内。

用量说明：建议使用6--12瓶。使用4l(6瓶，一瓶是700ml)，喷完以后可以达到2mm的厚度，起到基本保护作用。可以适当加厚喷涂层。普通一辆小车最少要4l的用量。

【注意事项】：

- 1、请勿在温度低于5度或湿度高于85%时进行施工，正常存储温度应在10-35度。
- 2、施工后的7天内勿用高压水*冲洗底盘。
- 3、避免冷冻及高温，保持密闭存放。