

中兴电源模块ZXD3000现货销售48v50A

产品名称	中兴电源模块ZXD3000现货销售48v50A
公司名称	北京奇惠达科技发展有限公司
价格	100.00/套
规格参数	
公司地址	北京市东城区安定路20号A座325室
联系电话	0312-2985550 13082397255

产品详情

“中兴ZXD3000高效48v50A整流模块参数”参数说明是否有现货：是认证：ccc加工定制：是品牌：中兴、工作电压：48v额定电流：50A外形尺寸：中兴ZXD3000适用范围：通信机柜，嵌入式电源产品认证：CCC型号：ZXD3000规格：中兴ZXD3000商标：ZTE包装：全新原包中兴ZXD：中兴ZXD3000中兴ZXD3000：中兴ZXD3000ZXD3000：中兴ZXD3000“中兴ZXD3000高效48v50A整流模块参数”详细介绍

中兴ZXD3000高效48v50A整流模块参数基本介绍

中兴ZXD3000高效48v50A整流模块参数中兴zxdu58/68系列、中兴室内通信电源系列 T301 T601 S601 S301 S151，中兴室外通信电源系列W201W121,中兴嵌入式通信电源系列B201 B001 B900，中兴通信电源模块现货

中兴ZXD3000（V5.0）整流模块几大特点要求

供应 中兴ZXD3000(V5.0)通信电源模块 48V 50A供应 中兴ZXD3000(V5.0)通信电源模块 48V 50A中兴ZXD3000（V5.0）采用有源功率因数校正技术，明显地减小对电网的污染。安全性和电磁兼容性符合相关的国际标准。供应 中兴ZXD3000(V5.0)通信电源模块 48V 50A输入电压范围宽，更适用于电网电压波动较大的地区使用。较宽的工作温度范围，在-5 ~+45 的温度范围内可以全额输出功率。紧凑型设计，功率密度高达 540mW/cm³。供应 中兴ZXD3000(V5.0)通信电源模块 48V 50A具有热插拔功能。供应 中兴ZXD3000(V5.0)通信电源模块 48V 50A体积小，重量轻。供应 中兴ZXD3000(V5.0)通信电源模块 48V 50A交流输入过、欠压保护供应 中兴ZXD3000(V5.0)通信电源模块 48V 50A基于模块设计已具有极宽的输入电压范围（80V AC ~300V AC）以及电路的过、欠压的检测仅作为保护依据，交流输入电压的检测仍基于正弦波或波形畸变较小的情况。此时，交流电压检测采用全波整流平均值检测，交流输入电压取样点在交流输入缓启动之前。供应 中兴ZXD3000(V5.0)通信电源模块 48V 50A中兴ZXD3000（V5.0）交流输入的过、欠压保护及降功率控制方案如下：1. 辅助电源的启动电压 70V AC。供应 中兴ZXD3000(V5.0)通信电源模块 48V 50A2. 当交流输入 80V AC时，关闭整流器前级（PFC）和后级（DC/DC）。3. 当80V AC 交流输入 110V AC时，限流点 $I_{max} = (10 \pm 2) A$ 。4. 当110V AC 交流输入 150V AC时，限流点 $I_{max} = (20 \pm 2) A$ 。5. 当150V AC 交流输入 300V AC时，限流点 $I_{max} = (32 \pm 1) A$ 。6. 当交流输入 300V AC时，关闭整流器前级（PFC）和后级（DC/DC）。上述功能全部由硬件实现。电压误差精度为 $\pm 10V$ ，回滞宽度为 (15 ± 10)

) V中兴ZXD3000 (V5.0) 使用注意事项1 . 交流输入和工作环境应符合使用条件。2 . 确认电源系统的接线无误后方可插入整流器。请缓慢插拔 , 以保证完成整流器内部的充/放电。3 . 请保持整流器前后的空气流通。4 . 中兴ZXD3000 (V5.0) 使用中请注意机箱要可靠接地

中兴通信电源48V/50A系列

ZXDU500组合通信电源——满容量500A

ZXDU68 T601组合电源系统——满容量600A

ZXDU68 T301/U301组合电源系统——满容量300A

48V/30A系列

ZXDU58 T301组合电源系统——满容量300A

ZXDU58 S151一体化基站电源——满容量180A

中兴通信电源室外组合电源

ZXDU68 W201 室外电源----满容量200A

ZXDU58 W121室外型电源系统——满容量120A

中兴通信电源嵌入式电源

48V/15A系列

ZXDU75嵌入式电源系统——满容量75A

ZXDU45嵌入式电源系统——满容量45A

ZXDU58 B900 嵌入式电源系统——满容量90A

48V/50A系列

ZXDU68 B201嵌入式电源系统——满容量200A

ZXDU58 B121嵌入式电源系统——满容量120A

中兴通信电源壁挂式电源

ZXDU58 W600室外型电源系统——满容量60A

ZXDU68 H151壁挂式电源系统——满容量150A