

聚酯长丝挡风抑尘网阻燃涤纶纤维丝防尘墙国标阻燃安全性高

产品名称	聚酯长丝挡风抑尘网阻燃涤纶纤维丝防尘墙国标阻燃安全性高
公司名称	饶阳县塑华塑料制品有限公司
价格	.00/件
规格参数	材质:聚酯纤维涤纶长丝 宽度:100cm、200cm 阻燃:国标B1级
公司地址	河北省衡水市饶阳县王同岳乡引各庄村东南66号 (注册地址)
联系电话	18632877970

产品详情

聚酯长丝挡风抑尘网是使用高强度聚酯纤维工业长丝编织而成。采用经纬编织法编织，狭长矩形梳状孔，开孔小而密，每个开孔都是一个独立的单元。透风率随风力变化自行调节以保持**挡风抑尘状态。具有抗酸碱、耐腐蚀、耐潮湿、抗老化、韧性好等特点。能吸收风能，不易损坏，使用寿命可达15年。抑尘原理：钢结构支架基础则是钢筋混凝土结构，经受得住强风的袭击。当风通过抑尘网时，抑尘网会在网体内侧形成上下干扰的气流，可有效降低风速，改变风向，把风的动能降低到*低点。网体后部不易出现明显涡流，从而达到外侧强风、内侧弱风，外侧小风、内侧无风的效果，减少了料堆起尘，抑尘率达65%—80%。功能特点：(1) 采用高强度聚酯纤维工业长丝编织。(2) 具有良好的开孔率，较高的抑尘率和滤尘率。(3) 具有自净功能。(4) 抗冲击性能好。(5) 耐酸碱、耐潮湿。(6) 耐候性好。(7) 维护费用低。(8) 综合造价低。适用场所：化工厂、焦化厂、化肥厂、港口、发电厂、煤矿、铁路货场、钢厂、河边料场、海边料场等物料储放场所。