

2205双相钢截止阀，耐腐蚀,氯离子专用阀门J41W

产品名称	2205双相钢截止阀，耐腐蚀,氯离子专用阀门J41W
公司名称	欧电阀门集团有限公司
价格	4150.00/件
规格参数	欧电牌:欧电阀门 J41W:J41W 浙江:温州
公司地址	浙江省温州市瓯江口产业集聚区昆鹏街道雁鸿路1099号
联系电话	0577-86889623 13758433722

产品详情

欧电阀门集团生产的2205双相钢法兰截止阀在化工、石油、水处理、海水淡化等工程项目上使用，口径DN15-DN300，压力1.6MPa-16.0MPa，耐海水和氯离子液体腐蚀。

2205双相钢法兰截止阀，截止阀的启闭件是圆柱形的阀瓣，密封面设计成平面或锥面，阀瓣沿阀体的中心线做直作运动。阀杆的运动形式，有升降杆式，即阀杆可以上升和下降，手轮不升降。阀杆还可以设计成升降旋转杆，手轮和阀杆一起升降，螺母设在阀体上。截止阀只适用于全开和全关，不能做调节和节流。

截止阀的介质流向，一般采用自上而下，介质从阀瓣上方进入阀腔，这时在介质压力作用下，关闭阀门需要的力小，打开阀门需要的力大，阀杆的直径可以相应减小。介质自上往下流动，还能借助介质压力作用，使用截止阀关闭严密。

截止阀开启时，阀瓣的开启高度，为公称直径的25%到30%时，流量*大，表示阀门已达全开位置。截止阀的全开位置，应由阀瓣的行程来决定。

阀门参数

产品型号：J41W,J941W,J641W；

连接方式：法兰GB9119，HG/T20592,美标ASME、ANSI；

阀门功能：切断；

操作方式：手动，电动，气动