西门子6EP1334-1LB00电源代理商

产品名称	西门子6EP1334-1LB00电源代理商
公司名称	上海烨哲自动化科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市金山区枫泾镇环东一路65弄11号(枫泾经济小区)
联系电话	15576966066

产品详情

100 （锂电池） 24 V / 5 Ah 订货号 6EP4134-3AB00-0AY0 6EP4136-3AB00-0AY0 6EP4137-3AB00-0AY0 6EP4131-0GB00-0AY0 6EP4133-0GB00-0AY0 6EP4134-0GB00-0AY0 6EP4135-0GB00-0AY0 6EP4132-0GB00-0AY0 6EP4133-0JB00-0AY0 一带 USB 接口 6EP4134-3AB00-1AY0 6EP4136-3AB00-1AY0 6EP4137-3AB00-1AY0 一带Ethernet和Profinet接口 6EP4134-3AB00-2AY0 6EP4136-3AB00-2AY0 6EP4137-3AB00-2AY0 输入电压 24 V DC，22 ~ 29 V，通过 24 V SITOP 电源供电推荐充电终止电压：26.4 ~ 27.3 V DC（> +20 C），27.3 ~ 29.0 V DC（< +20 C） 额定输入电流 14 A * 大充电电流（3A) 25 A * 大充电电流（4A) 46 A * 大充电电流（5A) 充电电流 0.3 A 充电电流 0.8 A 充电电流 1.75 A 充电电流 3 A 充电电流 5 A 充电电流2.1A 额定输出电压 DC 24 V DC 24 V 额定输出电流 10 A 20 A 40 A 10 A 20 A 40 A 40 A 20 A 20 A 功率推进（30ms） 30 A 60 A 120 A 不适用 1.5倍大功率输出（5s/min） 15 A 30 A 60 A 不适用 额定效率（约） > 97% > 98% > 98% 不适用 过载和短路保护 √，在普通模式下，自动重启 不适用 并联切换 — — — √ √ √ √ √ √ 无线发射干扰（EN 55022） B 级 B 级 B 级 B 级 B 级 B 级 B 级 B 级 B 级 防护等级（EN 60529） IP20 IP20 IP20 IP00 IP00 IP00 IP00 IP00 IP00 运行温度 / 储存温度 -25 ~ +70 C / -40 ~ +85 C -15 ~ +50 C / -40 ~ +85 C -40~+60C/-40~ +85C – 20~+50 C/ – 40~+85 C 安装 DIN 导轨 DIN 导轨 DIN 导轨 DIN 导轨或壁式安装 壁式安装 壁式安装 壁式安装 DIN导轨或壁式安装 尺寸 W x H x D（m m） 50 x 125 x 125 50 x 125 x 125 70 x 125 x 125 1) 89 x 130 x 107 1) 190 x 169 x 80 1) 1) 1) 186 x 186 x 111 253 x 168 x 110 265 x 115 x 63 189 x 186 x 113 重量（约） 0.4 kg 标准品， 0.42 kg USB 接口， 0.45 kg Ethernet/PROFINET 接口 0.65 kg标准品， 0.65 kg USB接口， 0.7 kg Ethernet/PROFINET 接口 1.9 kg 3.8 kg 6.1 kg 9.3 kg 3.7 kg 3.4 kg 认证 CE, cULus, cCSAus Class I Div 2, ATEX, GL, ABS, EAC, IECEx CB, UL CE, cULus, C-Tick, KCC, GL, ABS, ATEX, EAC, UL, CSA, IECEx CE, cURus, CB, GL, ABS 宽 (W) 高 (H) 深 (D) 所有基本参数均基于 +25 C 环境温度，除非特别说明。 1)安装定位尺寸见33页。