

沈阳西门子PLC模块通讯电缆供应

产品名称	沈阳西门子PLC模块通讯电缆供应
公司名称	浔之漫智控技术（上海）有限公司总部
价格	5200.00/件
规格参数	品牌:西门子 货期:现货 产地:德国
公司地址	上海市松江区石湖荡镇塔汇路755弄29号1幢一层A区213室
联系电话	15021292620 15021292620

产品详情

沈阳西门子PLC模块通讯电缆供应 西门子交换机模块，西门子电源模块代理商，西门子逻辑控制模块 西门子伺服电机模块代理商，西门子DP电缆代理商，西门子变频器代理商 西门子PLC模块授权一级代理商，西门子电线电缆授权代理商，西门子S7-200系列代理商。 西门子交换机模块，西门子电源模块代理商，西门子逻辑控制模块 西门子伺服电机 模块代理商，西门子DP电缆代理商，西门子变频器代理商 西门子PLC模块授权一级代理商，西门子电线电缆授权代理商，西门子S7-200系列代理商 商品编号6GK1411-5AB106GK1411-5BB00 产品类型名称IE/PB LINK PN IO IE/PB LINK HA 使用的适宜性工业以太网和 PROFIBUS 之间的网络传输传输率传输率 在个接口处10 ... 100 Mbit/s 10 ... 100 Mbit/s 在第二个接口9.6 kbit/s ... 12 Mbit/s 9.6 kbit/s . .. 12 Mbit/s 接口电气连接数量 在个接口处符合工业以太网22 在第二个接口符合 PROFIBUS11 适用于电源电气连接规格RJ45 板载端口或总线适配器RJ45 板载端口或总线适配器 在第二个接口符合 PROFIBUS9 针 Sub-D 插孔 (RS485)9 针 Sub-D 插孔 (RS485)4 针端子排4 针端子排移动存储介质规格 C- PLUG 是供电电压，电流消耗，损耗功率电压类型 电源电压DC 供电电压 外部 DC 时 额定值24 V 相对正公差 DC 时 24 V 时20 % 相对负公差 DC 时 24 V 时15 % 消耗电流 来自外部电源电压 DC 时 24 V 时典型0.2 A 0.2 A 来自外部电源电压 DC 时 24 V 时 大值0.3 A 0.3 A 损耗功率 [W] 4.8 W; 典型环境条件环境温度 在垂直安装时 运行期间0 ... 40 °C -40 ... +50 °C 在水平安装时 运行期间0 ... 60 °C -40 ... +70 °C 存放期间-40 ... +70 °C 运输期间相对空气湿度 25 °C 时无冷凝 运行期间 大值95 % 95 % 防护等级 IP20 结构形式，尺寸和重量 模块格式 ET 200SP 结构设计 宽度100 mm 高度117 mm 深度74 mm 净重0.6 kg 产品特点 防腐蚀涂层是紧固类型 35 mm DIN 导轨安装 功率数据 PROFIBUS DP 服务 作为 DP 主站 DPV0 DPV1 DP 从站数 在第二个接口 作为 DP 主站 大值64 125 数据量 输入端的地址区的 作为 DP 主站 总计2 048 byte 4 096 byte 输出端的地址区的 作为 DP 主站 总计 输入端的地址区的 各个 DP 从站244 byte 244 byte 输出端的地址区的 各个 DP 从站 功率数据 S7 通讯可能的连接数 用于 S7 通信 大值32 32 功率数据 多协议运行有效连接数量 多协议运行时48 功率数据 PROFINET 通信用作 PN IO 设备 产品功能 PROFINET IO 设备 产品功能 管理，配置，项目组态 产品功能 MIB 支持协议

支持 SNMP v1 DCP LLDP组态软件 需要STEP 7 V5.5 SP4 HF11 和 HSP 以上版本, STEP 7 版 V15 以上版本, PCS7V9.0, PCS neo V3.0 以上版本, PNI V1.0 以上版本STEP 7 V5.6 SP2 HF3 和 HSP 及更高版本, STEP 7 版 V17及更高版本, PCS7V9.0 SP3 及更高版本, PNI V1.0 及更高版本识别和维护功能 I&M0 - 设备专有信息 I&M1 - 设备标识/地点标识 I&M2 - 安装日期 I&M3 - 注释产品功能 路由服务 作为 PROFIBUS 数据路由可能的连接数 使用数据路由 大值产品功能 冗余产品功能 环冗余产品功能 PROFINET IO 设备 支持 PROFINET 系统冗余否是; 在 CPU 410-5 H 和 S7 400H 中作为 S2 设备使用协议 支持 媒体冗余协议 (MRP)产品功能 时间产品功能 转发时间同步 NTP SIMATIC 时间同步 (SIMATIC Time)标准, 规格, 许可 危险环境资格证明 CCC 适用于防爆区符合 GB 标准附件附件可选: C-PLUG, ET 200SP 系统总线适配器附件C-PLUGBusAdapter通过 BusAdapter, 可针对 PROFINET

接口自由选择连接系统和硬件。或者, 可用于设备上的工业以太网接口。IE/PB LINK PN IO 支持以下 BusAdapter 型号: PN 铜口型 (RJ45 或 FastConnect (FC)) BA 2xRJ45, 带 2 个 RJ45 接口BA 2xFC, 带 2 个 FastConnect 接口BA 2xRJ45 HA, 带 2 个 RJ45 接口BA 2xFC HA, 带 2 个 FastConnect 接口BA 2xRJ45 VD HA, 带 2 个 RJ45 接口, 用于可变距离SIPLUS BusAdapter BA 2xRJ45, 带 2 个 RJ45 接口SIPLUS BusAdapter BA 2xFC, 带 2 个 FastConnect 接口带 PN 光纤接口型 (FO)BA 2xLC, 带 2 个光纤接口 (Lucent Connector), 具有较高电位差BA 2xSCRJ, 带 2 个 SCRJ 光纤接口、具有较高电位差BA 2xLC HA, 带 LC 光纤接口SIPLUS BusAdapter BA 2xLC, 带 LC 光纤接口SIPLUS BusAdapter BA2SCRJ, 带 2 个 SCRJ 光纤接口介质转换器型号: BA SCRJ/RJ45, 带 1 个光纤接口和 1 个 RJ45 接口 (介质转换器) BA LC/FC, 带 1 个光纤接口和 1 个 FastConnect 接口 (介质转换器) BA SCRJ/RJ45, 带 1 个 SCRJ 光纤接口和 1 个 RJ45 接口 (介质转换器) BA SCRJ/FC, 带 1 个 SCRJ 光纤接口和 1 个 FastConnect 接口 (介质转换器) BA LC/RJ45 HA, 带 1 个 LC 光纤接口和 1 个 RJ45 接口BA LC/FC HA, 带 1 个 LC 光纤接口和 1 个 FastConnect 接口不支持用于连接 SIMATIC ET 200AL (BA-SEND、BA 1xFC) 的 IP67 模块的型号。沈阳西门子PLC模块通讯电缆供应
沈阳西门子PLC模块通讯电缆供应