

高强度 注塑PA66 深圳杜邦 70G13L 增强级

产品名称	高强度 注塑PA66 深圳杜邦 70G13L 增强级
公司名称	苏州安俊尔塑胶科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	江苏省昆山市花桥镇蓬青路888号立德企业家园区6号楼2室一楼
联系电话	13311851838 13311851838

产品详情

70G13L

PA66 | 聚亚己基己二酸酰胺#聚己二酰己二胺|尼龙66美国杜邦

规格级别：高强度 注塑

????? ??????13%??70G13L ???

基~~性~~性能~~额~~定值~~单~~位测试方法 7.1

物~~重~~性能~~额~~定值~~单~~位测试方法 1.22

格~~械~~硬~~度~~性能~~额~~定值~~单~~位测试方法 R122

洛氏硬度M (DAM) M95

断裂伸长率 (23 ,DAM) 2

挠曲模量 (23 ,DAM)		4826
埃佐冲击强度 (23 ,DAM)		48
断裂伸长率 (23 ,50%RH)		8
挠曲模量 (23 ,50%RH)		2758
埃佐冲击强度 (23 ,50%RH)		53
洛氏硬度R (50%RH)		R113
洛氏硬度M (50%RH)		M84
挠曲强度 (23 ,DAM)		165
泰伯磨耗量 (50%RH)		12
挤剪强度 (23 ,DAM)		76
拉伸强度 (23 ,50%RH)	ASTM D-638	82.7
(23 ,DAM)		103.4
性能额定值单位测试方法 (50%RH)	ASTM D-789	255

(DAM)

255

线性热膨胀系数

2.7×10^{-5}

热畸变温度 (1.8MPa)

243