

广东汕头中国西门子一级供货商

产品名称	广东汕头中国西门子一级供货商
公司名称	浔之漫智控技术（上海）有限公司
价格	99.00/件
规格参数	西门子一级代理商:西门子模块 西门子代理商:西门子一级代理 西门子总代理商:西门子PLC代理商
公司地址	广富林路4855弄88号3楼
联系电话	15618722057 15618722057

产品详情

广东汕头中国西门子一级供货商

产品详细说明：【新西门子屏蔽电缆】6XV1830 0EH10

6XV1830-0EH10【技术指标】

- 1、实心裸铜线导体，2芯并合成对，芯线红绿二色。
- 2、铝箔、裸金属丝编织双层屏蔽，PVC外护套，阻燃,外观紫色。！！
- 3、符合VDE 0472；B类试验(IEC332.1)。
- 4、带米标识，分100米、200米、300米包装，500米、1000米木轮包装。
- 5、工作参数：单线传输大规格：1000m，加中继器可至10000m

西门子PROFIBUS-DP总线电缆6XV1830-0EH10其它介绍：

1. 借助于其双屏蔽层，尤其适用于安装在易受电磁的工业中
2. 通过总线终端的接地触点的外包层，可实现接地的连续性

！

4. 当连接各站时，应确保数据线不要拧绞，在高电磁发射(如汽车制造业)下运行应使用带屏蔽的电缆，屏蔽可电

磁兼容性(EMC)。 洽谈！！

5. 如用屏蔽编织线和屏蔽箔，应在两端与保护接地连接，并通过尽可能的大面积屏蔽接线来复盖，以保持良好的传导性。另外

建议数据线必须与高压线隔离。

6. 超过500Kbit/s的数据传输速率时应避免使用短截线段，应使用市场上现有的插头可使数据输入和输出电缆直接与插头连接，

而且总线插头可在任何时候接通或断开而并不中断其它站的数据通信。

=====

6XV1830-0EH10 SIMATIC NET, PROFIBUS 快速电缆 GP, 2 芯, 屏蔽, 为快速安装而特殊设计，大长度: 1000m, 小订购数量: 20m, 按米销售

6XV1830-0EN20 SIMATIC NET, PROFIBUS 总线电缆, 2 芯, 屏蔽, 为快速安装而特殊设计，20 m

6XV1830-0EN50 SIMATIC NET, PROFIBUS 总线电缆, 2 芯, 屏蔽, 为快速安装而特殊设计，50 m

6XV1830-0ET10 SIMATIC NET, PROFIBUS 总线电缆, 2 芯, 屏蔽, 为快速安装而特殊设计，100m

6XV1830-0ET20 SIMATIC NET, PROFIBUS 总线电缆, 2 芯, 屏蔽, 为快速安装而特殊设计，200 m

6XV1830-0ET50 SIMATIC NET, PROFIBUS 总线电缆, 2 芯, 屏蔽, 为快速安装而特殊设计，500 m

6XV1830-0EU10 SIMATIC NET, PROFIBUS FC 电缆, 2 芯, 屏蔽, 为快速安装而特殊设计，大长度: 1000m

6XV1830-0GH10 SIMATIC NET, PROFIBUS FC 食品总线电缆，带 PE 护套，用于食品业和饮料业，2 芯，屏蔽，按米销售，大长度：1000m, 小订购量: 20 m

6XV1830-0JH10 SIMATIC NET, PROFIBUS FC 坚固总线电缆，带 PUR 护套，用于化工和机械等恶劣使用，按米销售，大长度：1000m, 小订购量: 20 m

6XV1830-0LH10 SIMATIC NET, PROFIBUS FC FRNC 电缆 GP, 总线电缆, 阻燃及无卤素总线电缆, 共聚物外壳, 按米销售, 大长度: 1000m, 小订购量: 20 m

6XV1830-0MH10 SIMATIC NET, PROFIBUS 船用电缆 SIENOPYR, 轮船和海上设备用铜缆, 按米销售, 大长度: 1000m, 小订购量: 20 m

6XV1830-0PH10 SIMATIC NET, PROFIBUS 绞缆, 用于高柔性应用(可扭曲), 大订购长度: 1000m, 小订购量: 20m, 按米销售

6XV1830-1EN50 SIMATIC NET, PROFIBUS 总线电缆, 2 芯, 屏蔽, 为快速安装而特殊设计, 在线轴盒中 50m

6XV1830-1ET10 SIMATIC NET, PROFIBUS 总线电缆, 2 芯, 屏蔽, 为快速安装而特殊设计, 在线轴盒中 100m

6XV1830-3EH10 SIMATIC NET, PROFIBUS FC 拖缆, PROFIBUS 拖缆, 大加速度: 4 m/s², 至少 3 百万次弯曲, 弯曲半径: 约 120mm, 双芯屏蔽线, 按米销售, 大长度: 1000m, 小订购量: 20 m

6XV1830-3FH10 SIMATIC NET, PROFIBUS FC 接地电缆, 2 芯, 屏蔽, 按米销售, 大长度: 1000m, 小订购量: 20 m

6XV1830-3GH10 SIMATIC NET, PROFIBUS 彩色电缆, 2 芯, 屏蔽, 大加速度: 4 m/s², 弯曲, 少 5 次, 按米销售, 大订货数量: 1000m, 小订购量: 20 m

6XV1831-2A SIMATIC NET, PB FC STANDARD CABLE IS GP, BUS CABLE 2-WIRE, SHIELDED, SPECIAL- MOUNT F. FAST MOUNTING, MAXIMAL LENGTH: 1000 M, MINIMAL LENGTH: 20 M SOLD BY THE METER

6XV1831-2K SIMATIC NET, PB FC 柔性电缆 GP, 2 芯, 屏蔽, 为快速安装而特殊设计, 大订货数量: 1000m, 小订购量: 20m, 按米销售

6XV1831-2L SIMATIC NET, PB FC 拖缆, PROFIBUS 拖缆, 大加速度: 4 m/s², 至少 3 百万次弯曲 120mm, 2 芯, 屏蔽, 按米销售, 大订货数量: 1000m, 小订购量: 20 m

6XV1860-2R SIMATIC NET, PROFIBUS 混合电缆 GP, 带 4xCu(1.5 平方毫米) 和 2xCu(0.64 mm) 电缆, 屏蔽, ET200, 按米销售, 大长度: 1000m, 小长度: 20 m

6XV1860-2S SIMATIC NET, PROFIBUS 混合度电缆, 非焊接, 拖缆, 带 4xCu(1.5 平方毫米) 和 2xCu(0.64 mm) 电缆, 屏蔽, ET200, 按米销售, 大长度: 1000m, 小长度: 20 m

屏蔽的双绞电缆, 圆形截面

所有 PROFIBUS 总线电缆的特点：

因为双屏蔽作用，这些电缆特别适合用于易受电磁的工业中。通过总线电缆外皮和总线端子上的接地端子，能实现范围内的接地方案。印有以米表示的标记

西门子紫色DP电缆设计

因为双屏蔽作用，这些电缆特别适合用于易受电磁的工业中。

通过总线电缆外皮和总线端子上的接地端子，能实现范围内的接地方案。