

## PBT德国巴斯夫B4300 G6 授权经销商（巴斯夫直供）

产品名称	PBT德国巴斯夫B4300 G6 授权经销商（巴斯夫直供）
公司名称	苏州安俊尔塑胶科技有限公司
价格	26.80/千克
规格参数	巴斯夫:代理商 B4300:本色 黑色
公司地址	江苏省昆山市花桥镇蓬青路888号立德企业家园 区6号楼2室一楼（注册地址）
联系电话	13341741838

## 产品详情

德国巴斯夫PBT

巴斯夫集团直供原料：

Ultradur PBTB2550特性:PBT高流动性等级。

Ultradur PBT B4030G6特性:PBT-GF3030%玻璃纤维增强,抗冲击改性,注塑成型。

Ultradur PBTB4040G10特性:(PBT+PET)-GF50注射成型,50%玻璃纤维增强。

Ultradur PBTB4300M5特性:PBT-M25注射成型,25%矿物增强,良好的表面光洁度和低翘曲。

Ultradur PBTB4300G10特性:PBT-GF50注射成型, 50%玻璃纤维增强级,高流动,尺寸稳定的强。

Ultradur PBTB4300G2特性:PBT-GF10注射成型,高流动,10%的玻璃纤维增强级;高刚性,尺寸稳定性强。

Ultradur PBTB4300G3特性:PBT-GF15注射成型,高流动,15%的玻璃纤维增强级;高刚性,尺寸稳定性强。

Ultradur PBTB4300G4特性:PBT-GF20注射成型,高流动,20%的玻璃纤维增强级;高刚性,尺寸稳定性强。

Ultradur PBTB4300G6特性:PBT-GF30注射成型,高流动,30%的玻璃纤维增强级;高刚性,尺寸稳定性强。

Ultradur PBTB4300GM42特性:PBT-(GF20+M10)注塑级,含玻璃纤维和矿物加固,具有良好的表面光洁度及刚度,低翘曲趋势。

Ultradur PBTB4300K4特性:PBT-GB20注射成型,20%玻璃珠增强,低翘曲注塑级。

Ultradur PBTB4300K6特性:PBT-GB30注射成型,30%玻璃珠增强,低翘曲注塑级。

Ultradur PBTB4300ZG5特性:注射成型,,低翘曲注塑级。

Ultradur PBTB4300ZG6特性:注射成型,,低翘曲注塑级。

Ultradur PBT B4330G6特性:PBT-GF3030%玻璃纤维增强,抗冲击改性,注塑成型。

Ultradur PBTB4406特性:PBT注射成型,阻燃级。

Ultradur PBTB4406G2特性:PBT-GF10注射成型,10%玻璃纤维增强,加强耐火性。

Ultradur PBTB4406G3特性:PBT-GF15注射成型,15%玻璃纤维增强,加强耐火性。

Ultradur PBTB4406G4特性:PBT-GF20注射成型,20%玻璃纤维增强,加强耐火性。

Ultradur PBTB4406G6特性:PBT-GF30注射成型,30%玻璃纤维增强,加强耐火性。

Ultradur PBTB4500特性:PBT中等粘度,挤压成型,铸造薄壁型材和管材生产级。

Ultradur PBTB4520特性:PBT中等粘度,注射成型,应用于底盘和外壳等级;家电技术部件等。

## 用途:

- 1、电子电器:无熔线断路器、电磁开关、驰返变压器、家电把手、连接器、外壳。
- 2、汽车:车门把手、保险杆、分电盘盖、挡泥板、导线护壳、轮圈盖。
- 3、工业零件:OA风扇、键盘、钓具卷线器、零件、灯罩等。