

光栅位移传感器 联创 wtb

产品名称	光栅位移传感器 联创 wtb
公司名称	扬州德信翔数显机械有限公司
价格	500.00/把
规格参数	加工定制:是 品牌:联创 型号:wtb
公司地址	江阳西路98号(万都五金机电城)A5-111/211
联系电话	86 0514 87909803 13616291880

产品详情

加工定制：是
类型：光栅电子尺
解析度：1u

品牌：联创
测量范围：50-10000
重量：4 (kg)

型号：wtb
精度：2u
尺寸：20 (mm)

商品描述：

主要特点： 运行速度：每分钟60米以上 长距离传输：100米以上，中间不需增加任何界面
滑动部采用五只轴承，优异的重复定位性 信号线采用多层隔离线网及金属软外壳保护，防水及抗干扰性优良
尺身采用铝合金型材，经阳极处理，尺头部分用合金压铸，镀硬铬，耐腐蚀
防尘片采用特种塑胶，耐刮伤，耐腐蚀，磨擦阻力小
部件个体化，安装、保养、维护简易，防水、防尘性良好，使用寿命长；
传感器采用玻璃精密计量光栅作为测量基准器

技术参数：

品名	产品精度	输出信号	生产长度	分辨率	光栅栅距	r1	工作
wta01(薄尺)	± (5+5lo/1000)) μ m另可提供 ± (3+3lo/1000) μ m或更高精度	2路ttl方波0° 和90°可提供 4路ttl方波0°、 90°、180°、 270°。	50~1000	0.0001	0.02mm	50mm	6
wta02(薄尺)			50~1000	0.0002	0.02mm	50mm	15
wta05(薄尺)			50~1000	0.0005	0.02mm	50mm	30
wta1(薄尺)			50~1000	0.001	0.02mm	50mm	50
wta5(薄尺)			50~1000	0.005	0.02mm	50mm	90
其它资料	相偏移差90° ± 15° 工作温度：0 ~40 存储温度：-20 ~50						
wta	公称长度l0=50~1000mm时，每50mm为一档l0=1000~3000mm，每100mm为一档 500mm以内最大行程：公称尺寸+30mm，信号线长度：2m500~900mm最大行程：公称尺寸+30 号线长度：3.5m						

900mm以上最大行程：公称尺寸+50mm，信号线长度：5m