

SZ-H51T无线楼板测厚仪 站立测试 非金属板检测仪

产品名称	SZ-H51T无线楼板测厚仪 站立测试 非金属板检测仪
公司名称	天津科安仪器科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	型号:SZ-H51T 产地:国产
公司地址	天津市西青区中北镇凯苑路与凯安道交口西北侧 燕宇花园13-3-602（注册地址）
联系电话	022-60383008 18920264562

产品详情

产品用途

用来自动测量非金属板（如混凝土，岩土，玻璃板等）的厚度，具有厚度测量、数据分析、数据存储与输出等功能，是一种便携式、使用方便的智能化厚度测量仪。

性能特点

- 1、接收探头和发射探头均采用无线设计，配备2根支杆，检测人员站着无需蹲下即可完成测试；
- 2、主机和接收探头均带有方向指示。可以指示楼板下发射探头的位置，方便检测人员快捷的锁定发射探头的位置，提高了工作人员的测试效率；
- 3、仪器测试精度高，稳定性好。能够智能判读并锁定楼板厚度，减少人为误差，降低劳动强度；
- 4、探头采用注塑加工方式，一次成型，坚固耐用，且探头底面采用高质量耐磨层，提高了探头的使用寿命；

- 5、仪器延长杆和探头之间有专业的防坠落装置，避免大探头坠落摔坏；
- 6、测试距离大。测试距离高达900mm；
- 7、采用新一代主机，体积小巧，外壳包胶设计，手感舒适；
- 8、大尺寸彩屏，界面设计清晰优美、操作简洁；
- 9、硅胶按键防尘防水，手感舒适；
- 10、锂电池可拆卸充电或者直接用充电宝充电，方便现场使用；
- 11、主机充电口采用Type-C接口（市面常见充电器均可给主机充电）；
- 12、大容量存储卡16G，存储无忧；
- 13、windows数据分析处理软件。可以图形的方式表示测试结果，可以直接生成Word检测报告，方便快捷。

技术参数

厚度测量范围：40mm ~ 900mm

示值*大误差：40 ~ 600mm ±1mm

601 ~ 800mm ±2mm

801 ~ 900mm ±3mm

工作环境要求

环境温度：-10 ~ +40 相对湿度：<90%RH

电磁干扰：无强交变电磁场 不得长时间阳光直射

电池：主机为可拆卸大容量锂电池组，可连续工作达40个小时以上，发射探头可连续工作为20小时，接收探头可连续工作为20小时。

体积重量

主机：体积：195x124x50(mm) 重量：618g

发射探头：体积：98X114 (mm) 重量：303g

接收探头：体积：110X115 (mm) 重量：355g