

拉链快速卷帘门-自修复快速卷帘门厂商

产品名称	拉链快速卷帘门-自修复快速卷帘门厂商
公司名称	吴中区胥口科洁机电工程服务部
价格	8000.00/件
规格参数	品牌:沃太VOTAL 产地:江苏苏州 型号:HSD
公司地址	吴中区胥口镇上供路288号幢612
联系电话	18913058991

产品详情

拉链快速卷帘门-自修复快速卷帘门-抗撞快速卷帘门

打开速度：高达 2.0m/s – 通过快速门电机控制

自修复：在发生冲击时，带齿的侧边允许窗帘从导轨中出来，然后在一个循环后自动复位，具有无需干预，*大限度地减少对窗帘造成的任何潜在损坏。

安全：窗帘没有加强筋，底部边缘有软光电管和无线电阻式底部安全边缘。

额外的安全单元：光电感应装置在物体通过时阻止门帘自动下降。。

密封：由于使用了嵌齿/拉链系统，可实现极低的透气性和透水性。

保护：使用快速门优化物流，通过消除气流和热损失提供隔热，减少噪音污染和灰尘

耐力

用途：适用于密集和连续使用的应用场合。

坚固性：框架/顶篷由 2 毫米镀锌钢或铝合金制成，使结构非常坚固、坚固且自支撑——没有焊接部件。

使用寿命：在超过 250 万次的工作条件下进行测试，结果非常好。

阻力：在完全关闭位置进行测试时，风荷载和压力差*高可达 2 级 (EN12424)。操作风荷载将根据门尺寸和安装精度而有所不同。

细节

*大尺寸：6000mm x 5400mm WxH

框架/导轨：2mm 厚镀锌钢。不锈钢 AISI 304 或 316
可作为可选配件提供（粉末涂层可作为可选配件提供）

滚轮：镀锌钢

电机：标准工业高速门电机和控制器。提供电机和控制设备选项。

窗帘：涤纶织物，彩色 PVC 涂层（选择颜色见图表）900 g/m²。绝缘作为一个可选的额外。窗帘本身制成的紧急出口作为可选的额外部件。防静电窗帘作为可选配件。（可应要求提供 1500g/m² 绝缘材料）

愿景：带圆角的矩形视觉面板。水平和垂直透明部分可作为可选附件提供。

覆盖：通过曲柄，配重可选

标准：符合 EN 13241

透气性：2 级 EN 12425

透水性：2 级 EN 12425

温度：从 - 20 ° C 到 + 50 ° C

配件：提供各种配件，例如遥控器、雷达, 运动传感器, 附加按钮等

替代激活选项

感应环、运动探测器、拉绳、遥控器、光电管、徽章阅读器、密码键盘、非触摸按钮。

应用

- 轻工业
- 重工业
- 钢铁工业
- 工程工业
- 纺织工业
- 化学工业
- 食品加工业
- 制药工业

