

# 华为TP48400A室外数字化电源柜 华为48v400A户外5G开关电源参数

产品名称	华为TP48400A室外数字化电源柜 华为48v400A户外5G开关电源参数
公司名称	山东创信电源科技有限公司
价格	2000.00/套
规格参数	品牌:华为 型号:TP48400A 规格:48V400A
公司地址	山东省济南市历城区山大北路19号二楼221（注册地址）
联系电话	15530201877 15530201877

## 产品详情

### 华为TP48400A室外数字化电源柜 华为48v400A户外高频开关电源参数

华为TP48400A本解决方案为无线通信站点提供户外物理工作环境、安全系统和监控组网的整体解决方案，集成了户外机柜、温控设备、通信电源、监控、网管系统、交直流配电、防雷等功能，并为用户预留足够的安装空间，是一系列高效、智能、一体化站点解决方案。

产品特点如下：

高效站点

电池休眠

温控节能

高密度热交换

智能化站点

IP、GPRS、带内组网

电池SOC、SOH检测

智能防盗管理

智能温控管理

License安全管理

多级下电管理

多家用户电度计量及比例管理

一体化站点

机柜快速拼装

配电模块化配置

机柜指标

项目

指标

机柜外尺寸（高×宽×深）	1600mm×650mm×650mm（含100mm高底座）
--------------	-------------------------------

机柜重量	< 170kg
------	---------

温控方式	热交换
------	-----

防护等级	IP55
------	------

维护方式	前操作，前维护
------	---------

使用环境	C类
------	----

环境指标

项目

规格

工作温度 - 10 ~ + 45

运输温度 - 40 ~ + 70

贮存温度

工作湿度 5% ~ 95% ( RH )

贮存湿度

海拔要求 0m ~ 4000m

( 在2000m ~ 4000m环境下高温降额，每升高200m，工作温度降低1 )

噪声等级 满足GR487要求，噪声声压 65dBA@1.5m

## 项目

交流输入 输入制式 电源插框ETP48600-C11A1：220/380V AC三相四线输入

电源插框ETP48400-C9A6：220/380V  
AC三相四线兼容220V AC单相输入

输入电压 85V AC ~ 300V AC

输入频率 频率范围：45Hz ~ 66Hz；标称频率：50Hz/60Hz

功率因数 0.99 ( 负载 50% )

THD 5% ( Vin=208V AC，220V AC，230V  
AC，50%- 负载 )

直流输出	输出电压范围	- 42V DC ~ - 58V DC
	默认输出电压	- 53.5V DC
	输出功率	参见整流模块输出功率，系统输出功率为配置整流模块个数与单个整流模块输出功率的乘积
	稳压精度	$\pm 1\%$
	纹波和噪声	200mVp-p
	电话衡重杂音	2mV