

## 莱芜无尘车间洁净地坪漆 表面平整、干净、防尘

|      |                               |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | 莱芜无尘车间洁净地坪漆<br>表面平整、干净、防尘     |
| 公司名称 | 泰安市财通建筑装饰工程有限公司               |
| 价格   | 29.00/平方米                     |
| 规格参数 | 品牌:财通<br>型号:206<br>颜色:绿色(可选择) |
| 公司地址 | 泰安市泰山区南关街北段路西综合楼              |
| 联系电话 | 13105382202 13385388520       |

### 产品详情

无溶剂环氧地坪漆作为一种洁净度很高的地面装饰材料，表面平整光洁，可以知足较高洁净度要求，多用于自流平的施工中，广泛使用在医药、食物、电子、精密仪器、汽车制造等对地面有高要求的行业，无溶剂型环氧树脂地坪具有如下长处：与基层的粘接强度高，硬化时收缩率低，不易开裂;整体无缝，易清洗，不集聚灰尘、细菌;高固体份，一次成膜厚;无溶剂，施工毒性小，符合环保;强度高，耐磨损，经久耐用，能长时间经受铲车、推车和其他车的碾压;抗渗透渗出，耐化学药品的侵蚀机能强，对油类也有较好的容忍力;室温固化成膜，轻易维修保养;表面平整光滑，色彩丰硕，能美化工作环境，符合卫生要求。

济南莱芜区溶剂型环氧地坪漆合用于要求耐磨、耐侵蚀、耐油污、耐重压、表面光洁、轻易清洗的场所，如泊车场、汽车制造、机械制造、造纸、卷烟、化工、纺织、家具等行业出产车间的高尺度地面。溶剂型环氧树脂地坪具有以下长处：整体无缝，易清洗，不集聚灰尘、细菌;表面平整光滑，色彩丰硕，能美化工作环境;符合卫生要求;具有防滑性，泊车场地面须有一定的粗拙度，一般水泥地面难以知足要求。

环氧树脂地坪漆广泛用于电子厂、机械制造厂、五金厂、制药厂、汽车厂、病院、航空、航天基地、实验室、办公室、超级市场、造纸厂、化工厂、塑料加工厂、纺织厂、烟草厂、糖果厂、酿酒厂、饮料厂、肉联加工厂、泊车场等表面涂装。目前已被海内众多的厂家所接受和使用。

环氧树脂地坪漆具有耐强酸碱、耐磨、耐压、耐冲击、防霉、防水、防尘、止滑以及防静电、电磁波等特性，颜色亮丽多样，清洁轻易。它采用一次性涂覆工艺，无论有多大的面

积，都不存在连接缝，而且仍是一种无灰尘材料，具有附着力强，耐磨擦，硬度强等特点

环氧树脂地坪漆正确的使用方法可使地面常保如新，并且可以保长使用年限。具体建议如下：

一、请勿滥用机械,使用时尽量避免对地面过重的敲击，不要用非常重的或者坚硬的物品敲打地面，除非工作的需要，请避免频繁的不必要的磨损。尤其是对于ESL地坪，为保持其光洁细致、外表美观的优点，特别注意避免钢轮等的交通;不要有过重的交通及负载，与地面接触处要注意避免产生划痕。

二、表面保洁,环氧地坪表面清洗方法简便，一般用水擦洗。如遇难清洗的污渍，使用清洗剂即可，也可用工业去脂剂、除垢剂等，然后再用水冲洗干净。对于相当顽固的污渍，也可用机械清洁的办法，但对地面不要施压、磨损过大以影响地面的平整及光泽。地坪-美观为保持表面良好的光洁度和美观的效果，不要用机械的方法清洁，可用拖把加清洁剂的办法，并用水去除。

### 三、避免化学品的污染

因主要使用在绝尘室、实验室、电子生产车间，为保持其美观和其它良好性能，平时注意不要将化学品特别是有机酸类落到地面上，地面被污染后，要立即用水清洗干净。对较难清洗去的化学品，或地面被染色难于除去时，可用少量快速清洁，此项操作时请注意要通风。