

面粉钢板仓 豆粕散装仓设备 散装饲料仓

产品名称	面粉钢板仓 豆粕散装仓设备 散装饲料仓
公司名称	河南联丰智能仓储装备有限公司
价格	9000.00/套
规格参数	品牌:联丰 型号:LF-500 产地:河南
公司地址	河南省焦作市武陟县龙泉街道兴业路299号河南中岳机电有限公司院内（三号厂房）（注册地址）
联系电话	18939163322

产品详情

面粉钢板仓 豆粕散装仓设备 散装饲料仓

- 1.大型钢板仓在使用中，提高了土地节省，再就是环保方面能做到零污染零灰尘储存及排放。
- 2.大型钢板仓比以前的混凝土仓在投资上大大节省了3/2左右，大型钢板仓还设计了库底物料出料装置，配备了整套的库内物料均化设备，气化系统：一是防止物料在库内板结，二是达到库内物料均化效果，三是通过空气压力达到物料出料效果，整个钢板仓在出料过程中一键启动，大大节省了人工。

大型钢板仓的制作及设计注意事项 1：在大型钢板库建造初期，选址的地方就要注意

选址一要找地势相对高的地方，地下水位相对低的位置，因为地下水高，大型钢板库是落地式的钢板库基础在正负0以下3米左右，基础设有多条廊道及多点下料的基础，从而在出料方面大大提高的出料率的效果，大型钢板库库内有物料均化装置，装置为公司自主研发的气化管又名流化棒是粉状物料在大型储存罐里面好的设备

大型钢板库设计直径应该根据大型钢板库储存物料来设计直径和高度，大型钢板库基础设计一般避开淤泥和高水位即可，大型钢板库直径的设计和高度一般是一比一的结构，在出料和库体的机构配备好的。大型钢板库面粉钢板仓 豆粕散装仓设备 散装饲料仓 物料储存好的设备，库内储存物料均设计了物料均化设备，在储存物料时也有一定的注意事项，大型钢板库储存物料注意那些事项，大型钢板库钢建设完成，储存物料是要分成3次来储存，1次储存物料储存量在库的一半左右，即可，是为了大型钢板库基础适应。

2次储存在1次储存1个月后即可，库内气化注意的是库内流化棒及气化管安装完毕调试好正常运转2天后，储存物料是好的，在使用气化的时候也是要注意物料储存进去，一般3-4天开启气化均化，一次均化的

时间在2个小时左右即可，这就是库内气化开启的时间及天数，库内物料均化时间是2小时，3天均化一次

。