

幕墙用岩棉板生产厂家

产品名称	幕墙用岩棉板生产厂家
公司名称	廊坊四通化工建材有限公司
价格	2.50/千克
规格参数	四通:1200*600 140kg:A级防火 大城:导热系数0.043
公司地址	河北省廊坊市大城县权村经济开发区
联系电话	15631601519 13932611797

产品详情

岩棉板主要以经摆锤法生产的憎水型岩棉板为保温隔热层材料，岩棉复合板是以*岩石如玄武岩、辉长岩、白云石、铁矿石、铝矾土等为主要原料，加适量的粘结剂、憎水剂经高温熔化、纤维化而制成的无机质纤维，其执行标准是GB/T25975-2010《建筑外墙外保温用岩棉制品》；矿渣岩棉棉是以工业矿渣如高炉的矿渣、磷矿渣、粉煤灰等为主要原料，经过重熔纤维化而制成的无机质纤维。市场上主要的不燃防火外墙外保温系统介绍(以下文字选自中国建筑标准设计研究院《外墙外保温建筑构造》标准号10J121)其执行标准是GB/T11835-2007《绝热用岩棉、矿渣棉及其制品》

外墙保温系统技术主要是处置好岩棉板外保温墙体的墙体构造层、保温层、维护层、饰层四个层之间的互相关系，要使外墙保温系统愈加耐结实，**要处置好保温层、维护层与构造层三者之间的衔接式，有螺杆、黏结剂斜、连杆托架种常的衔接式。其中螺杆的应较为烦琐，并且粘结强度与耐久性都分不错。处置好岩棉板外墙外保温墙体的构成局部之间的关系，需求对其构成局部之间的衔接式以及常问题有个分明的控制。其中保温层、维护层与构造层的衔接式，前有以下种：连杆托架;斜连杆托架;螺杆;黏结剂。综合拟，前3种施拟费事*四种计划还触及黏结强度和耐久性问题，为此倡议采以下4种*为烦琐的计划：射钉计划;收缩螺栓计划;预埋钢筋或塑料筋计划和黏、钉分离计划。

防水岩棉板用途广泛，适用于建筑、石油、电力、冶金、纺织、、交通运输岩棉板等行业，是管道贮罐、锅炉、烟道、热交换器、风机、车船等工业设备隔热、隔声的理想材料。分析一下关于的防水岩棉板的应用吧，如下：规格(mm):1000×630厚度(mm):30-100规格根据要求定做容重(kg):60-150kg/m³岩棉的技术指标 技术性能 单位 技术指标 备考 导热系数 w/m.k 0.036-0.048 可以根据需要生产密度 kg/m³ 100-250±15%纤维直径 微米 4-7渣球含量 % 12(0.25m以上)工作温度 650酸度系数 SiO₂ Al₂O₃/CaO MgO 1.3-1.5保温岩棉板 墙体保温岩棉板, 外墙保温岩棉板的技术指标容重 kg/m³ 100-150(±15%)纤维直径 um 7渣球含量(0.25mm) 0/0 12粘结剂含量 0/0 3 导热系数(783/311K) w/(mk) 0.041不燃性 符合GB5464-85吸湿率 0/0 5.0憎水率 0/0 9 8公司生产外墙岩棉制品, 矿岩棉制品, 岩棉条, 离心玻璃棉制品, 聚氨酯预制直埋管, 复合酸盐保温材料, 硅质改性聚, 产品广泛用于建筑、石油、化工、电力、冶金、纺织、、岩棉条。交通运输、汽车制

造、空调管道、列车车厢、轮船、冷库等领域。

岩棉板保温建材有限公司以的生产技术和设备，完善的质量*体系。的产品，**的技术，科学管理，满足了国内外客户的需要发展。的产品质量使我们的产品销往台湾、马来西亚、泰国、俄罗斯等多个地区和地区，国内保温建材产品出口空白，同时也使我公司成为国内**业中的企业。

屋面岩棉板是专为各类柔性防水屋面系统设计开发的集保温隔热、防火、吸音降噪等功能为一体的岩棉制品，具有较好的抗压和抗点荷载能力、良好的憎水、防潮性能，短期吸水率和长期湿率低，耐老化和耐候性、物理稳定性及化学稳定性良好。能够满足屋面系统施工和维护时承载及设备重量的需要。幕墙用岩棉板是专为幕墙系统设计。具有*高耐火温度、*高熔点和*小的高温线收缩等特点，同时具有良好的憎水、防潮性能，吸湿和吸水率低，不会对金属产生腐蚀作用。防火带用岩棉针对带使用特性研制生产，即用较厚岩棉板切割成条状，使用时将纤维垂直于墙体，*大地提供了岩棉抗拉拔强度，主要用于EPS、XPS等燃烧性能达不到A1级的外墙保温材料进行配套使用。k0.036-0.048可以根据需要生产密度kg/m³100-250±15%纤维直径微米4-7渣球含量% 12(0.25m以上)工作温度 650酸度系数SiO₂+Al₂O₃/CaO+MgO1.3-1.5建筑用岩棉板具有优良的防火。幕墙用岩棉板生产厂家